

挖改钻机品牌厂家

产品名称	挖改钻机品牌厂家
公司名称	深圳市鑫飞腾机械有限公司
价格	10.00/个
规格参数	鑫飞腾机械:150 150:150 深圳:150
公司地址	深圳市宝安区宝安大道16号
联系电话	18124604391

产品详情

1.配载机型：200机型以上挖掘机（品牌不限，使用年限不限）

2.重量：约1500-1900KG

3.凿岩孔径范围：51mm ~ 205mm

4.经济钻孔深度：1-10米

一、性能优势

1、安装拆卸方便。挖掘机小臂不用拆卸，不影响挖掘机自身功能，直接类似挂破碎锤一样，管路系统都可以共用，真正实现一机五用并互换：挖土、破碎锤、切削钻、凿岩机、潜孔钻。拆卸时间和换斗时差不多，约10-20分钟。

2、前后左右自由伸展，当挖掘机在工地不平坦的情况下，挖机手可根据位置不同调整钻杆角度，保持90°垂直钻孔。

3、作业半径扩大化。因为挖掘机小臂不拆，它的作业半径可以延长作业半径2-3米，且仰角打孔、水平打孔、竖直打孔都可以实现。

4、配置挖改钻机专用空压机吹渣，安装在挖机工具箱位置，安全美观。

5、速度快,1分钟2-6米左右。

6、油耗低，挖机中等油耗量。

二、应用介绍

挖机改钻机为您开启了新的施工方法。挖斗+破碎锤+切削钻机+凿岩钻机+潜孔钻机，一机多用，为您降低成本。无论您是从事采石业、采矿业、土建工程、钢铁工业、隧道工程或路桥工程，在许多传统方法失效或成本高的地方，您都可以借助这灵活、耐用、噪音小且震动低的特种机器。

该机具有技术性能先进，结构新颖，钻速快、振动小、噪声低、耗能少、操作灵活方便、故障率低、使用寿命长、工人劳动强度低等优点。

三、技术参数

序号

参数项目

单位

XFT200

配载机型

15吨以上挖掘机

1

冲击能

J

200

2

冲击频率

Hz

34 ~ 67

3

冲击工作压力

MPa

14 ~ 16

4

冲击工作流量

L/min

34 ~ 45

5

回转扭
矩

N*m

60 ~ 300

6

回转数

r/min

200 ~ 400

7

回转工
作压力

4.5 ~ 15

8

回转工
作流量

40 ~ 70

9

机重

Kg

1050

10

外型尺
寸

mm

748*140*
252

11

边心距

70

12

凿孔直
径

38 ~ 60

13

噪声

dBA

120