北京波形梁钢护栏 君宏护栏厂 高速公路波形梁钢护栏

产品名称	北京波形梁钢护栏 君宏护栏厂 高速公路波形梁钢护栏
公司名称	冠县君宏贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县开发区工业园
联系电话	18663589660

产品详情

波形护栏常用规格

波形护栏实用新型涉及一种公路中央分隔带开口处用组合型波形板活动式钢护栏，该护栏由两片波形钢护栏板及两者之间固定夹放的两根立柱构成，两根立柱固定夹装在两片波形钢护栏板之间。在公路正常营运时，高速公路波形梁钢护栏，该护栏利用插拔立柱可方便地插入开口处预先设置的插拔孔内，起到隔离和防护作用，单面波形梁钢护栏每米多少钱，同时与公路外边上的护栏带相呼应，整齐划一，美观配tao。车辆对其碰撞时，由于波形钢护栏板有良好的耐撞性能和吸收能量的作用，既不容易被撞毁，同时又可对车辆和司乘人员起到很好的保护作用。当路面维修或其它原因需要并通时，可方便地把开口处的各组护栏立柱拔出移走，开辟通道，便于che辆通行。

波形护栏常用规格：

双波波形护栏：4320mm×310mm×85mm×3mm/4mm

三波波形护栏板：4320mm×506mm×85mm×3mm/4mm

波形护栏双波立柱：114mm/140mm×4.5mm×高度；

波形护栏三波立柱：114mm/140mm×4.5mm×高度；

立柱间距：分为2米间距和4米间距；

连接方式：立柱与板子连接方式有防阻块式（九孔板配tao）和托架式（十孔板）两种。

热镀锌钢护栏是以冷弯后的波形板为基体材料，在其内外表面上附着一层热镀锌层，使其与基体牢固结合而且长期稳定的产品。热镀锌钢护栏的基体材料是碳素结构钢，其力学性能及化学成分指标不低于GB/T700—1988的Q235牌号钢的要求，因此它具有良好的机械强度和耐冲击性；表面锌层用0#或1#锌锭，采

用热镀的方式使其与基体牢固地结合在一起。该产品锌层均匀一致，外观平整光滑，有一定的装饰性能。而且附着力强，硬度高，耐腐蚀性强。

护栏规格及重量波形梁钢护栏

规格及重量

(1)护栏板：板长× 板宽 ×波高 ×板厚

A、双波护栏板 ：4320×310×85×3.0理论重量49.16 Kg

4320×310×85×4.0 理论重量65.55 Kg

B、三波护栏板：4320×506×85×4.0理论重量102 kg

(2)立柱：114/140×4.5 ×长度 直径×壁厚×长度

长度:1m、1.2m、1.25m、1.55m、1.85m、1.95m、2m、2.15m等，

理论重量（4.5mm厚度）：114mm的12.16kg/m、 140mm的15.06kg/m

(3)防阻块：196×178×200×3.0/4.0 每个重 2.5kg左右，与九孔板配套使用。

(4)柱帽：114mmx100mm 每只重0.5kg左右

140mmX150mm 每只重0.6kg左右

（5)托架： 300 ×70 ×4mm/4.5mm 注：与十孔板配套，每只重0.8kg左右。

(6)端头：一般分路侧(R160)，及中央带(R250)两种型号，常用厚度为3mm 。

可根据客户的要求可随时安排制做其他型号的特殊端头。

(7)横梁垫片(方垫片)：材质：Q235，优质钢板。 规格：76×44×4 重约0.08kg

用于托架(防阻块)与护栏板、连接螺孔位垫衬之用。

(8)螺栓： M16×170(150) 立柱与防阻块、托架连接；

M16×42 （40) 防阻块、托架与板连接；

M16×35 (32.5) 板与板连接；

特点

折弯即增加美观性，同时增加栏板强度，两者兼得； 自动生产线挤压成型而成，表面整洁无损伤，防腐性极强；表面处理方式成熟；防腐、防老化、抗晒、耐高、低温等特点，室外环境中使用寿命可达10-25年； 产品结构简练美观实用、便于运输安装，防盗性能好，受实际地形限制小，对于山地、坡地、多弯地带适应性特强，成本适中适合大面积采用，广泛用于高速公路、一级、二级公路、省道、县道及景区

、乡村公路等道路安防工程。

规格

二波护栏板常用规格是4320mm×310mm×85mm×3mm/4mm，立柱为Ø114/140 mm×4.5mm；

三波护栏板常用规格是4320mm×506mm×85mm×3mm/4mm，立柱为Ø130mm×6mm。

材质

材料：优质钢板经防腐处理

原料材质：国标Q235，低碳钢板等； 表面处理方式： 挤压成型后浸塑；亦可 电镀锌 /热镀锌钢板冲压成型后浸塑或喷塑；低碳钢黑板挤压成型后浸塑；低碳钢黑板挤压成型后镀锌+浸塑/喷塑；浸塑材料为(pvc&pe)； 应用范围： 高速公路、大型停车场等的安全的防撞； 产品特点：
折弯即增加美观性，同时增加网片强度，两者兼得；
自动生产线挤压成型而成，表面整洁无损伤，防腐性极强；表面处理方式成熟； pe&pvc材料具有无毒无害，防腐、防老化、抗晒、耐高、低温等特点，室外环境中使用寿命可达10-20年； 产品结构简练、美观实用、便于运输、安装，防盗性能好，北京波形梁钢护栏，受实际地形限制小，对于山地、坡地、多弯地带适应性特强，成本适中，适合大面积采用。

波形梁护栏的表面处理可分为一下几种：

1、热镀锌——热镀锌是高速高速公路最为常见的一种表面处理方式

2、冷镀锌喷塑——冷镀锌喷塑一般应用于乡村或山区道路，这种表面处理相比热镀锌费用偏低一些，外型也比较美观。

3、热镀锌喷塑——热镀锌喷塑是三者当中抗腐蚀性能最hao的一个，这种表面处理大多用在环境比较恶略的环境，在中国内蒙古，新疆、黑龙江、辽宁北部一带应用广泛。

北京波形梁钢护栏-君宏护栏厂-高速公路波形梁钢护栏由冠县君宏交通设施有限公司提供。冠县君宏交通设施有限公司（www.junhonghulan.cn）有实力，信誉好，在山东 聊城 的隔离栅、栏、网等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进君宏护栏和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.jhhulanban.cn）还是从事防撞波形护栏板立柱，三波波形梁护栏配件，镀锌波形梁护栏厂家的厂家，欢迎来电咨询。