

聚乙烯板挡板 聚乙烯板 三塑耐磨材料

产品名称	聚乙烯板挡板 聚乙烯板 三塑耐磨材料
公司名称	德州市三塑塑料制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市德城区广川街道办事处东风中路638号
联系电话	15165916007

产品详情

聚乙烯板无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能(最低使用温度可达-70~-100℃)，化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸)，常温下不溶于一般溶剂，高密度聚乙烯板，吸水性小，电绝缘性能优良；密度低；韧性好（同样适用于低温条件）；拉伸性好；电气和介电绝缘性好；吸水率低；水汽渗透率低；化学稳定性好；抗张性；无毒无害。

德州三塑塑料制品有限公司以“品质、专业、诚信、务实、服务、做人”的经营理念 and “产品如人品”的质量观念，聚乙烯板挡板，努力做到质量不打折，信誉不打折，服务不打折，承诺不打折。为用户带来更高品质的产品及服务。

聚乙烯分子量在1万~10万范围内。分子量超过10万的则为超高分子量聚乙烯。分子量越高，其物理力学性能越好，越接近工程材料的要求水平。但分子量越高，聚乙烯板颜色，其加工的难度也随之增大。聚乙烯熔点为100~130℃ 其耐低温性能优良。在-60℃ 下仍可保持良好的力学性能，但使用温度在80~110℃。

德州三塑塑料制品有限公司以“品质、专业、诚信、务实、服务、做人”的经营理念 and “产品如人品”的质量观念，努力做到质量不打折，信誉不打折，服务不打折，承诺不打折。为用户带来更高品质的产品及服务。同时公司也将秉承着不断学习的态度，坚持创新，学习中不断实现企业变革、开发新的企业资源和市场，增强自己的核心竞争力，为用户带来更好的产品。

PE特性

PE板具有优良的耐大多数生活和工业用化学品的特性。某些种类的化学品会产生化学腐蚀。该聚合物不吸湿并具有好的防水蒸汽性，可用于包装用途。HDPE具有很好的电性能，聚乙烯板，特别是绝缘介电强度高，使其很适用于电线电缆。中到高分子量等级具有的抗冲击性，在常温甚至在-40F低温下均如

此。各种等级HDPE的独有特性是四种基本变量的适当结合：密度、分子量、分子量分布和添加剂。不同的催化剂被用于生产定制特殊性能聚合物。这些变量相结合生产出不同用途的HDPE品级；在性能上达到的平衡。具有良好的化学稳定性，可以抵抗大部份酸、碱、有机溶液以及热水的侵蚀。电气绝缘性好。德州三塑竭诚为广大用户服务。

聚乙烯板挡板-聚乙烯板-三塑耐磨材料(查看)由德州市三塑塑料制品有限公司提供。德州市三塑塑料制品有限公司(www.dzsansu.com) 在塑料板(片、节)、棒这一领域倾注了诸多的热忱和热情，三塑耐磨材料一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。