

尚蓝环保 潜水推流搅拌机 南宁潜水搅拌机

产品名称	尚蓝环保 潜水推流搅拌机 南宁潜水搅拌机
公司名称	南京尚蓝环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市六合区雄州工业园
联系电话	13770687310

产品详情

污水潜水搅拌机采用计算机控制，既可自动控制，也能手动操作，操作简单，易于掌握，动态面板显示，能清楚了解各部件的运行情况。采用四个泵芯分别向四个轴头供油，不需使用分流阀，避免了分流阀的堵塞，能保证将黄油供到轴头，减少维修和保养的工作量。导轨体系可自在调整拌和器的提高和降低，并无需排空水池情况下拆卸和设备拌和器，拌和器悉数的分量受力在一个支架上，而且这个支架可接受拌和器发生的推力。拌和器的电机壳体由优异不锈钢制作，壳体厚度足以接受何载，其外表加工平整润滑。

电机配有操控和动力水下电缆，为了感动大极限地维护电机，即使在偶尔的不正常运转情况下，电缆损坏且电机仍在水下，电缆进口也不允许有湿气进入电机和接线盒，电缆进口宜选用三道密封，内侧选用单芯电缆剥皮并镀锡后嵌入树脂中，中心整个电缆嵌入树脂中，外部用长橡胶环密封，电缆密封组件应做成一集成。机旁操控箱用于操控潜水拌和机的开/停，动力及信号电缆的转接，操控箱内包含动力及信号接线转接端子排，潜水拌和机毛病信号变换设备，带手动复位功用，发动及中止按钮，信号灯等元件。

潜水搅拌机的用途

用与工业和城市污水处理厂曝气池和厌氧池，可用池中水循环及硝化、脱氮和除磷阶段创建水流等

潜水搅拌机。

混合搅拌系列产品选用多极电机，采用直联式结构，能耗低，效率较高；叶轮通过精铸或冲压成型，剪度高，推力大，外型美观流畅，结构紧凑。

低速推流系列产品采用摆线针轮减速机，潜水推流搅拌机，配备功率小，转速低，叶轮直径大，服务面积广。叶轮由聚胺脂材料和铝合金铸成，剪剪度高，耐腐蚀性强，除了具有搅拌的功能外还能外还兼有推流和创建水流的作用。

潜水搅拌机的电机绕组为F级绝缘，防护等级为IP68。在污水厂的曝气系统中配合使用，潜水搅拌机生产

厂家，可使系统能耗大大降低，且充氧量明显提高，能有效的防止沉淀。根据工艺要求，直联式潜水搅拌可配用导流罩。

潜水搅拌机将污水污泥池中的杂质搅拌均匀，不沉淀，充分发挥其搅拌功能，标准以流速为准，平均流速在0.15-0.3m/s之间。一、开机前：1.

设备启动前，南宁潜水搅拌机，仔细检查设备是否完好，有无破损变形；2.

检查油室内是否有足够的油量，有无漏油等现象；3. 检查电缆线有无破损，电缆线入口密封是否完成；

4. 检查控制柜所有设置是否正确，手动操作请将控制柜设置手动档位，观察指示灯显示，远程操作请设置远控档位，中控室控制；5.

启动前，检查过载保护器设定的电流大小是否合适，观察推流器运转方向是否符合要求；6. 如果该设备之前停运了一段时间重新启动，需要在启动前对电机绝缘进行测试，确认正常后再做点动试验，若电流太大，不能直接开启设备。二、重点注意事项：搅拌机必须完全潜入水中工作；不能在或有强腐蚀性液体的环境中工作；钢膨胀螺栓须按要求固定，潜水搅拌机定制，安装完毕后，必须将电缆拉紧固定好。

三、性能特点：1、结构紧凑、操作维修简单、安装检修方便、使用寿命长；

2、叶轮具有合理的水力设计结构，工作，后掠式叶片具有自洁功能，可防杂物缠绕、堵塞；

3、潜水搅拌机与曝气系统混合使用可使能耗大幅度降低，充氧量明显提高，有效防止沉淀。尚蓝环保(图)-潜水推流搅拌机-南宁潜水搅拌机由南京尚蓝环保设备有限公司提供。南京尚蓝环保设备有限公司(www.jsroyal.com/)在行业专用设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，尚蓝环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。

相关业务欢迎垂询，联系人：唐维杰。