

大型起重机 宣城起重机 宣城矿源起重机

产品名称	大型起重机 宣城起重机 宣城矿源起重机
公司名称	宣城市矿源起重机销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宣城市泾县泾川镇南华路29号
联系电话	15056312990

产品详情

龙门吊具有的设备优势

龙门吊具有结构紧凑、运作平稳、定位准确、净空低、轮压小、噪音低、节约能耗等特点。相对其他的起重设备来说更具安全性。

龙门吊普通主梁是用钢板压成U型槽拼焊组成，上拱度是用加热法烘烤而成，此工艺缺点是使用环境温度高或者在频繁使用情况下容易产生主梁拱度下挠;不经抛丸处理喷漆的行车主梁，行车在使用中容易发生褪色、油漆脱落等影响外观的情况。厂家生产销售的龙门吊上的电动葫芦的其优点：

- 1、减小起动、停止时的冲击，龙门吊出租公司，适用于安装精密模具等不允许有振动的工作环境；
- 2、能按需求设定起升速度；
- 3、可根据不同情况设定小车运行速度；
- 4、其性能是普通电动葫芦的3.6倍。

?你知道如何预防单梁起重机的磨损吗？

你知道如何预防单梁起重机的磨损吗？

由于单梁起重机性能良好且选择性多的优势，其在很多不同的行业都有应用，而且带来了非常不错的使用效果。但对于单梁起重机来说，也有机器设备的通病，那就是零部件的磨损，这会很大程度影响单梁起重机的使用寿命。

为了延长单梁起重机的使用期限，目前比较有效的途经就是降低其配件的磨损程度，但在此之前需要先找到造成部件磨损的原因。然后根据磨损出现的原因不同，进行针对性的预防，比如针对因摩擦产生的

磨损，可通过加注润滑剂以及清除摩擦部位的杂质颗粒等途径来进行解决。

另外还要正确处理对于腐蚀等造成的磨损，起重机价格，正确的方式需要从改变其材质入手，尽可能的采用不易起化学或者电化学反应以及性能更加稳定的材质做起重机配件，这样才会起到比较好的防磨损效果。

单梁起重机的构成

电动单梁起重机主要包括三大运行机构：起升运行机构、大车运行机构、小车运行机构。其中起升运行机构主要由电动葫芦、钢丝绳、滑轮、吊钩或者吊具组成。电动单梁桥式起重机金属结构主要由主梁及端梁两部分组成，其主梁结构多为工字钢和钢板的组合截面，由盖板、腹板和工字钢构成，箱体内还有纵横长短加强筋板。其安全及可靠性直接影响着起重机的运行质量及工作能力。

机械系统的性能特点

1.单梁起重机起升机构由

2.小车运行机构

单梁起重机电动葫芦的运行机构为电动小车式。减速齿轮为40Cr锻制，并经调质处理，装于封闭的减速箱内，全部采用滚动轴承支承，墙板用钢板制造，保证运转灵活，使用方便，寿命长。

小车运行机构加装变频器，无极调速，运行平稳，定位准确，操作舒适。双速电动葫芦组成，大型起重机，该产品具有结构紧凑，自重轻，体积小，宣城起重机，操作方便等优点。

3.大车运行机构

单梁起重机的大车运行结构由电机、减速机、车轮组构成，车轮为45#锻件，热处理后的硬度为踏面HB 330~390，深20mm处HB 260。轴和齿轮的材质为调质后的45#或40Cr。大车驱动为新型LDA型驱动装置，该装置具有结构简单、体积小，桥式起重机，起动转矩大，可频繁起动，运行速度平稳，噪音低，使用安全可靠，安装维修方便，美观大方等优点。

单梁起重机的大车运行机构加装变频器，无极调速，运行平稳，定位准确，操作舒适。

大型起重机-宣城起重机-宣城矿源起重机(查看)由宣城市矿源起重机销售有限公司提供。行路致远，砥砺前行。宣城市矿源起重机销售有限公司（www.xckyqz.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工程、建筑起重机械具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!