

安庆油罐清洗 拓博|资质齐全 工厂油罐清洗

产品名称	安庆油罐清洗 拓博 资质齐全 工厂油罐清洗
公司名称	合肥拓博石油环保技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市经济开发区烟墩路东
联系电话	18726773932

产品详情

油罐清洗的油气系统

油气回收系统可根据加油机内空间大小安装于加油机内部，或直接安装于加油机机体外。

系统仅需于加油机内部三相（或单相）驱动电源及220伏电磁阀开关控制电源相联，不涉及加油机电脑部分的改造。

系统内油气回收采用独特的操作安全阀结构。当油枪处于常规加油位置时，食用油罐清洗，可正常加油。当油枪接近加油完成而水平放置或意外脱落时，安全阀将自动关闭，加油自动停止，而不会发生燃油外泄。

油罐清洗的风险分析

引发该风险的主观因素是施工人员的思想松懈、麻痹以及现场管理不到位、违章作业等，客观因素是油品的有毒有害、易挥发、易扩散的特性。一般而言，有机物的分子量越小，其沸点越低，越容易挥发。在炼化和销售企业，油罐中储存的物料通常是C₆以上的烷烃、烯烃、环烷烃、芳香烃等，储油罐清洗，如汽油、煤油、柴油等成品和各种中间组分，安庆油罐清洗，此外还有一些特殊介质，如甲醇、酸、碱等。这些介质的共性是有毒有害、易挥发、易扩散。在油罐清洗作业过程中，现场的油气浓度通常超标几倍甚至几十倍，特别是在打开清扫孔、透光孔、人孔等时，超标的油气可致现场作业及监护人员中毒、窒息等，其中，轻质油致人中毒、窒息的风险更大。

为了防止油罐清洗作业人员中毒，必须做到：

- 一、当油气浓度为该油品爆炸下限的4 - 40%时，进入油罐的作业人员必须佩戴隔离式防毒面具。
- 二、当油气浓度超过该油品爆炸下限的1%并低于4%时，允许作业人员在不佩戴呼吸器具情况下短时间

进罐作业，但应佩戴防毒口罩且每次作业不应超过15分钟；同时，每工作日zui多重复工作四次，时间间隔不少于1小时。在此浓度下，也可以使用类似过滤式的呼吸器具（如滤毒式防毒面具），但其气体空间的含氧量不应低于18%。

三、当油气浓度低于该油品爆炸下限的1%时，允许在无防护措施情况下八小时作业。第011条隔离式呼吸器具的供气，可根据不同条件采取自吸空气、手动供气、电动风机供气、压缩机供气、自带压缩空气型等方法。

安庆油罐清洗-拓博|资质齐全-工厂油罐清洗由合肥拓博石油环保技术有限公司提供。合肥拓博石油环保技术有限公司（www.hftuobo.com）在清洗这一领域倾注了诸多的热忱和热情，拓博一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。