

# 胶带生产商 马鞍山胶带 永融久胶带质优价廉

产品名称	胶带生产商 马鞍山胶带 永融久胶带质优价廉
公司名称	安徽永融久胶粘制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市蜀山区经济开发区湖光路百帮创业园
联系电话	18055179856

## 产品详情

### 美纹纸胶带的十一大特性

- 1、特殊组成的固化型胶粘剂。提供了优良的耐溶剂、耐高温性能，且不残留任何胶粘痕迹。
- 2、胶带可轻易的折弯。成曲线对圆形的保护边线也不会有折断的状况。
- 3、保持力。美纹纸胶带本身的黏性即使在重压下仍可提供适当的保持力。
- 4、易撕。方便操作 就算使用时无剪刀或刀片仍可以使用。
- 5、服贴性。美纹纸胶带可伏贴于高曲度表面，胶带生产商，厚度足够不需追补。
- 6、解卷力适中。不会太重也不会太轻的解卷力容易操作。
- 7、平滑性。美纹纸胶带基材平滑，不会造成使用者皮肤触感。
- 8、不易断成碎片 胶带不会自动分成多片碎片。
- 9、瞬间即生的黏性 胶带一接触即有黏性。
- 10、抗溶剂性 基材能耐溶剂渗透。
- 11、基本颜色不会脱落。

### 施工方法

其施工方法也相当简单：

- 1、基面清洗，用清洁剂、钢丝刷、抹布、尽可能将墙面基层清洗干净，但尽可能不要破坏原来面层光泽；
- 2、用刷子将透明防水胶涂刷于墙面，饰面砖接缝处，涂刷时要特别仔细；
- 3、一般涂刷2-3遍即可，胶带厂商，涂刷时要注意前一遍涂层干固不粘手后再涂后一遍，且涂刷方向应纵横交错；
- 4、在施工过程中如粘度太大，可用清水稀释，但水量要尽可能少。

胶带的贮运与使用保养

- 1、胶带应存入库房，避免日晒、雨淋；禁止与酸碱油有机溶剂接触，保持清洁干燥，距发现装置1m以外，室温在-15 ~40 之间。
- 2、胶带应成卷放置，不折叠，胶带批发价格，存放时间过久时应每季翻动一次。防静电警示地板胶带
- 3、装卸输送带时用吊车，并用并有横梁的索具平稳吊起，避免损坏带边，切勿蛮横装卸，引起松卷甩套。
- 4、胶带的类型，规格要根据使用需要和具体条件，合理选取。
- 5、不得把不同品种，马鞍山胶带，不同规格型号，强度，布层数的胶带连接（配组）在一起使用。

胶带生产商-马鞍山胶带-永融久胶带质优价廉由安徽永融久胶粘制品有限公司提供。安徽永融久胶粘制品有限公司（[www.yongrongjiujd.com](http://www.yongrongjiujd.com)）为客户提供“透明胶带,印字胶带,双面胶带,泡沫胶”等业务，公司拥有“永融久”等品牌。专注于其它等行业，在安徽合肥有一定影响力。欢迎来电垂询，联系人：陈生。