

合肥胶带 胶带生产商 永融久胶带

产品名称	合肥胶带 胶带生产商 永融久胶带
公司名称	安徽永融久胶粘制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市蜀山区经济开发区湖光路百帮创业园
联系电话	18055179856

产品详情

外墙透明防水胶施工工艺

- 1、清理基层，新旧面层必须清理干净，不得有杂物和灰尘，以免影响粘结强度，涂刷防水涂料时基层应干燥。一般可凭经验、肉眼观察，也可用1m见方的朔料布覆盖其上，胶带生产商，利用阳光照射1-3小时后。
- 2、基层清理工序完成之后，接下来，清理死角，也就是所谓的阴阳角、施工缝、伸缩缝等比较重要的部位进行处理，尤其注意的是泄水孔要加强处理，需要涂刷2-3遍防水底层涂料。
- 3、备好防水卷材、聚氨酯防水涂料、基层涂料和粘接卷材的涂料必须要分清，为提高1防水卷材与基层粘结性，可用底层涂料反复涂刷，涂刷均匀，合肥胶带，覆盖完全，充分渗入混凝土基层，以提高粘结强度和抗剪切强度。

美纹纸胶带种类：

- 1、美纹纸胶带根据不同的温度，可以分为:常温美纹纸胶带、中温美纹纸胶带及高温美纹纸胶带。
- 2、根据粘性的不同，可以分为:低粘美纹纸胶带、中粘美纹纸胶带及高粘美纹纸胶带。
- 3、根据颜色的不同可分为：本色美纹纸，彩色美纹纸。用途：用于电容器电子元件，带状包装用。与牛皮纸带配合使用;适用于漆料之喷射工程或其它普通油漆之边缘使用;用于精密电镀之被电镀件不用电镀部分的遮盖;高温可达280度中温达80-130度。喷粉、喷漆、电镀之屏蔽，线路版(PCB)加工，胶带厂家，电器产品绝缘，变压器、线圈等。耐高温、高绝缘、易撕起、不留残胶。适用于汽车，铁制或塑料器件家具表面的耐高温烤漆喷漆遮蔽保护，同时也适用于电子、电器、压敏电阻、线路板等行业。

胶带的贮运与使用保养

- 1、胶带应存入库房，避免日晒、雨淋；禁止与酸碱油有机溶剂接触，美纹纸胶带报价，保持清洁干燥，距发现装置1m以外，室温在-15 ~40 之间。
- 2、胶带应成卷放置，不折叠，存放时间过久时应每季翻动一次。防静电警示地板胶带
- 3、装卸输送带时用吊车，并用并有横梁的索具平稳吊起，避免损坏带边，切勿蛮横装卸，引起松卷甩套。
- 4、胶带的类型，规格要根据使用需要和具体条件，合理选取。
- 5、不得把不同品种，不同规格型号，强度，布层数的胶带连接（配组）在一起使用。

合肥胶带-胶带生产商-永融久胶带(推荐商家)由安徽永融久胶粘制品有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽永融久胶粘制品有限公司（www.yongrongjiujd.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!