

# 环链电动葫芦 山东电动葫芦 德玛力格

产品名称	环链电动葫芦 山东电动葫芦 德玛力格
公司名称	德玛力格（济南）起重设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区历山北路66号黄台五金机电城F区183号
联系电话	13506411155

## 产品详情

电动葫芦组成结构编辑起重量一般为0.3~80吨，起升高度为3~30米。由电动机、传动机构和卷筒或链轮组成，分为钢丝绳电动葫芦和环链电动葫芦两种。其中环链电动葫芦分为进口和国产两种；钢丝绳电动葫芦分单速提升、双速提升；微型电动葫芦、卷扬机、多功能提升机。减速器、起升电机、运行电机、断火器、电缆滑线、卷筒装置、吊钩装置、联轴器、软缆电流引入器等集动力与制动力于一体。

电动葫芦是一种体积小、自重轻的起重设备，应用非常广泛，使用方便。电动葫芦可以分为钢丝绳电动葫芦和环链电动葫芦。钢丝绳电动葫芦所用的钢丝绳都是一样的吗？其实不是，钢丝绳的种类很多，选择也不同。钢丝绳的类型与长度，是根据客户需要提升的高度和钢丝绳缠绕方式决定的。

- 1.磷化涂层钢丝绳，钢丝经锰系、锌锰系磷化处理，钢丝表面的耐磨性、耐蚀性有了很大的提高，钢丝绳疲的使用寿命也大幅度提高，单位使用成本更低，质量稳定性更佳。
- 2.镀锌钢丝绳，包括热镀锌和电镀锌两种，一般热镀锌层厚，电镀锌层薄
- 3.不锈钢钢丝绳，以304或316不锈钢为主，防腐蚀效果非常优xiu但是价格昂贵
- 4.涂塑钢丝绳，碳素钢丝绳基础上，外层涂覆聚乙烯、聚丙烯或尼龙
- 5.缆索钢丝绳
- 6.海洋工程系泊用钢丝绳

不同的场合使用不同钢丝绳，海水中优先海工钢丝绳；大气环境中使用的起重机械，优选锰系磷化涂层钢丝绳；重腐蚀环境优选热镀锌—磷化双涂层钢丝绳。不管是哪种钢丝绳选购的时候要注意到正规厂家

购买，确保质量良好，避免劣质产品造成安全事故。

使用电动葫芦，山东电动葫芦，如何确保设备和人员安全

- 1、电动葫芦的操作由熟悉起重专业的熟练人员操作，或在专业人员的监督下作业。
- 2、严禁超载起吊。严禁起吊时手握在绳索与物体之间。
- 3、起吊前应检查设备的机械部分，钢丝绳、吊钩、限位器等应完好，检查电气部分无漏电，接地装置应良好。每次起吊重物时，在吊离接触面10cm时应停车检查制动情况，确认完好后方可继续工作，如有异常必须查明原因后方可恢复使用。
- 4、起吊重物必须做到垂直起升，电动葫芦厂家，不宜斜拉重物，操作人应清楚重物重量。
- 5、每次使用完毕应及时切断电源，将钢丝绳、控制手柄复位。
- 6、操作人应主动避让可能产生危险的位置并制止无关人员进入工作区域。
- 7、工作间歇时，不得将重物悬在空中停留，1吨电动葫芦，应将重物放置在安全的地面上。
- 8、起吊物体要牢固捆扎在位置。起吊行走时，环链电动葫芦，重物离地不宜太高。严禁重物从人头上越高，工作间隙不得将重物悬停在空中。
- 9、电动葫芦悬挂电缆必须良好，行走滑动必须自如。
- 10、严禁超载起吊。严禁起吊时手握在绳索与物体之间。
- 11、电动葫芦钢丝绳在卷筒上要缠绕整齐，当吊钩放在低位置，卷筒上的钢丝绳不得少于三圈。

环链电动葫芦-山东电动葫芦-德玛力格由德玛力格（济南）起重设备有限公司提供。德玛力格（济南）起重设备有限公司（[www.jndmlgkbk.com](http://www.jndmlgkbk.com)）位于济南市天桥区历山北路66号黄台五金机电城F区183号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前德玛力格在工程、建筑起重机中享有良好的声誉。德玛力格取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。德玛力格全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。