

比耐斯管业 石油管道涂覆钢管定制 昆明石油管道涂覆钢管

产品名称	比耐斯管业 石油管道涂覆钢管定制 昆明石油管道涂覆钢管
公司名称	四川比耐斯管业有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	四川省什邡市经济开发区北区昌平大道5号
联系电话	13778248328

产品详情

四川涂塑钢管厂家

涂塑钢管检测方法：

冲击试验

从涂覆钢管的任意位置切取长约100 mm的试样，在温度为 (20 ± 5) 的环境下，如图2所示，按表2的规定进行冲击试验，观察内涂层的损坏情况。试验时，石油管道涂覆钢管批发，焊缝应在冲击面相反的方向，试验结果应符合5.9的规定。

冲击试验条件

公称通径DN

mm锤重，kg落下高度，mm

15~251.0300

32~502.1500

80~3006.31000

冲击试验装置

真空试验

管段试件长度为 (500 ± 50) mm，使用适当的措施堵住管道进出口，从进口逐渐增加负压至660 m

gong柱，石油管道涂覆钢管定制，保持1 min，试验后检查内涂层，试验结果应符合5.10的规定。

四川比耐斯管业有限公司，是专业生产各类衬塑、涂塑复合管材的企业。公司注册资金15080万元，占地10万平方米，年生产能力9万吨以上。公司拥有7条先进给水衬塑生产线、三管连续涂塑复合管生产线，大口径涂塑生产线，12米涂塑连续生产线等，全系列复合管材生产企业。欢迎来电咨询我们！

涂塑复合钢管

1. EP（环氧树脂）、PE(聚乙烯)材料具备优良的防腐性、耐候性和电气绝缘性，使用过程中不会因环境产生锈蚀或者电蚀，使用的寿命比较长。
2. 管材内壁的光洁度极高、吸水率低，在输送介质的过程中产生的摩擦阻力较小，效率更高；不积垢，昆明石油管道涂覆钢管，不会产生细菌滋生的问题，能够有效的保证介质的品质。
3. 涂层的附着力强，能够承受的冲击力大和压力大。
4. 安装简便，容易操作。

涂塑钢管具有优良的耐腐蚀性和比较小的摩擦阻力。环氧树脂涂塑钢管适用于给排水、海水、温水、油、气体等介质的输送，聚氯乙烯涂塑钢管适用于排水、海水、油、气体等介质的输送。首先就是它的不同意被其他的有害物质将其摧毁腐蚀，石油管道涂覆钢管价格，这样下来使用寿命就会大大的加强了，本身的摩擦力也不是特别的大，因此所造成的阻力会很小。因此这种涂塑钢管在我们的生活各个地方都被应用着。

比耐斯管业(图)-石油管道涂覆钢管定制-昆明石油管道涂覆钢管由四川比耐斯管业有限公司提供。四川比耐斯管业有限公司（www.chinapns.com）是四川成都,复合管的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在比耐斯领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创比耐斯更加美好的未来。