

华瑞QRAE3 PGM-2500多功能四合一测爆仪

产品名称	华瑞QRAE3 PGM-2500多功能四合一测爆仪
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:华瑞 型号:PGM-2500 产地:上海
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

产品详情

华瑞QRAE3 PGM-2500多功能四合一测爆仪主要特点如下：

- 1.大品牌，出自名门：霍尼韦尔/RAE。
- 2.传感器配置：仪器除了可以检测标准四气外还有其他毒害气可选（二氧化硫(SO₂)和(HCN)、氨气(NH₃)、磷化氢(PH₃)，二氧化氮(NO₂)。
- 3.跌倒报警功能：人员跌倒报警并通过无线实时远程通知指挥中心。
- 4.无线传输：有无线模块可选。
- 5.外壳：不锈钢外壳加橡胶外套，高强度防冲撞保护设计，更坚固耐磨。
- 6.分辨率：硫化氢分辨率为0.1ppm。
- 7.显示屏：大屏幕液晶；可180度翻转并带自动背光。
- 8.数据存储：可持续存储3个月数据（1分钟间隔，4个传感器），标准配置含数据下载套件。采样间隔，1~3600秒可调。开机显示：数据记录周期。数据记录类型：自动、手动可设置。
- 9.防护等级：扩散式配置防护等级IP67，泵吸IP65。
- 10.维护方便：更换传感器无需拆机，打开传感器仓盖即可。
- 11.长时间供电：扩散式标准版本的可充电电池可提供超过14小时不间断检测。

12.显示单位：传感器可以改变传感器显示数据的测量单位。 可选择的单位是 ppm、mg/m³ , μ mol/mol。

13.可燃气体种类可设置：可燃传感器测量物质可选超过50种，可以指定选择某一种。

14.菜单显示：中英文菜单。

15.采样泵流速可自行设置。

16.泵吸式可接采样探杆（zui长 30m）。

17.仪器可管理性：用户编号，用户模式（可设置），可设置密码。

18.5 种本地及远程报警。

19.开机可设置零点标定。

20.开机可显示：日期、时间和温度

21.四周光报警（4个LED报警灯）

华瑞QRAE3 PGM-2500多功能四合一测爆仪参数：