

日照河道拦污浮体介绍 塑料拦污浮筒使用说明

产品名称	日照河道拦污浮体介绍 塑料拦污浮筒使用说明
公司名称	宁波天蔚环保科技有限公司
价格	230.00/个
规格参数	品牌:柏泰 型号:FT300 产地:宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号 韵恒大厦13层13-1室
联系电话	18258765322

产品详情

日照河道拦污浮体介绍 塑料拦污浮筒使用说明

材质:采用*新进口644聚乙烯原料，，不会污染养殖水质，环保滚塑产品。

工艺:采用滚塑工艺*次成型，*焊缝，坚固用。

颜色:产品有白、桔红、兰、黑等多种颜色，可供选择。

塑料浮球浮筒选用进口线性低密度聚乙烯原料，采用滚塑工艺*次成型，*焊缝，坚固用，***主要的是进口PE材料，不会污染养殖水质，是*款十分环保滚塑产品。

使用时要注意：1.水深 < 3米时，于适当的地址竖立钢桩固定，再以滚轮滑架连接桩柱，既以止包厢左右横移，又可随水位自动升降。2.水深 > 3米时，沉锚固定水底，钢缆交叉牵引的锚固方式3.其材质使用强韧的*分子量聚乙烯，并添加对应地各种助剂，如*静电剂，**化剂，****剂等等，使其材质具备本实用新型公开了*种偏置的河道自动拦污装置，包括设置于左岸的安*池，在右岸上设置建筑砣工作平台，建筑砣工作平台上设置有立柱，*横跨左右两岸的拦截板底架其后侧的右端部通过铰座与套在立柱外的筒套铰接，拦截板底架前侧的两端均设有链轮，链轮上安装有链条，筒套右侧的建筑砣工作平台上设有液压缸，在筒套的下端设有用于沿右立柱升降铰座的升降液压油缸；当液压缸收缩驱动拦截板底架与水流方向成45度时，拦截板底架的左端部位于所述安*池的右上方，当液压缸伸出到*限位时，拦截板底架与水流方向平行。使用本实用新型的偏置的河道自动拦污装置，不仅不需要化费大量人力物力采用船只拦截捞取，而且方便、安*、*效，清理周期大大缩短。

钢丝绳、卡箍、连接块、栅栏和浮筒，所述的卡箍分为大卡箍和小卡箍，所述的连接块与固定块铰接，连接块上方和下方各连有一根钢丝绳，若干小卡箍焊接在钢丝绳上，所述的浮筒侧部设有限位槽，大卡箍通过限位槽将浮筒相对固定在钢丝绳中间，所述的栅栏上方设有吊环，连接块下方钢丝绳上的小卡箍穿过吊环将栅栏连接在钢丝绳下方。

2后期维护：拦污漂排几乎不需要任何保养和维修。使用高达15年。不必像木结构和金属结构那样需要经常检修。可以为您省下大量的，建设一个同样规模、同样功能的拦污漂排，高分子移动式拦污漂排的投资只有常规金属拦污漂排的二分之一或。