

洛阳墙布织物/玩具进行燃烧测试

产品名称	洛阳墙布织物/玩具进行燃烧测试
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测服务:18662582169 业务电话:18662582169 测试中心:18662582169
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

其他结构构件按照在结构中所起的作用以及耐火等级的要求而确定相应的耐火极限时间，如对于在建筑中起主要支撑作用的柱子，其耐火极限值要求相对较高，一级耐火等级的建筑要求3.0h，二级耐火等级的建筑要求2.5h.这样的要求，对于大部分钢筋混凝土建筑来说都可以满足，但对于钢结构建筑，就必须采取相应的保护措施方可满足耐火极限的要求。

常见的阻燃性测试包括燃烧测试、极限氧指数、灼热丝测试、发烟量测试等。阻燃测试的目的在于评定材料的燃烧特性，即采用模拟实际燃烧的条件对样品进行测试，从燃着性、起燃性、发烟性、延燃性等不同维度评价样品燃烧特性。

燃烧测试指的是用明火的方式点燃样品，根据燃烧速度、火焰持续时间、有无熔滴物等指标综合评价样品的可燃性。UL94由于其科学的评价方式以及通适性而广泛应用于各种材料的阻燃评价，很大部分的燃烧测试标准都是基于UL94的燃烧评定方式引用和改进的。

防火检测项目有以下内容：

难燃性、引燃性、产烟毒性、烟密度、热释放及烟气、耐火性能、燃烧性能、燃烧热值、抗火性能、耐高温性能、热释放速率、水平燃烧、垂直燃烧、单体燃烧、防火等级测试等。

阻燃测试包括：衬垫家具阻燃测试、床垫、床上用品、家饰阻燃测试、服装、防护服测试、玩具、塑料类、毯子、飞机用毛毯、睡袋、帐篷等等。

1、建筑材料及制品（非铺地和管状绝热制品）

（a）装饰板材：不燃无机复合板(如玻镁平板、硅酸钙板、纤维增强水泥板、其它无机复合板材)、复合硅钙石膏天花板、石膏天花板、矿棉装饰吸声板、复合玻镁植纤防火板、铝塑复合板、金属天花板、胶合板、木制人造板、塑料贴面装饰板、木塑板、石塑板、装饰保温一体化板等。

(b) 保温材料：绝热用无机棉(如岩棉制品、矿渣棉制品、玻璃棉制品、硅酸铝纤维制品等)。

(c) 装饰布：壁纸、墙布、人造革等。

2、铺地制品

纺织地毯、软木板、木板、橡胶板、塑料地板及地板喷涂材料等。

3、管状绝热制品

橡塑海绵保温材料、聚氨酯保温材料等。

4、金属面复合夹芯板和墙面保温制品

a) 金属面复合夹芯板: 金属面聚苯乙烯 (XPS、EPS) 夹芯板、金属面硬质聚氨酯夹芯板、金属面岩棉 (矿渣棉) 夹芯板、金属面玻璃棉夹芯板。

b) 墙面保温制品：聚苯乙烯 (XPS、EPS) 材料、酚醛泡沫材料、聚氨酯材料等。

特定用途制品

1、窗帘幕布类纺织物材料

窗帘、幕布、阻燃布、阻燃装饰布等。

2、电线电缆套管类塑料材料

绝缘PVC电工套管、PVC电气穿线管、聚乙烯阻燃管、塑料板材、难燃绝缘聚氯乙烯电线槽、聚乙烯塑料波纹电线管等。

3、防火涂料

饰面型防火涂料，能够按照相关的产品标准，进行防火涂料大板法、隧道法和小室法进行测试。

4、各类耐火建筑构件

多种建筑构件的耐火极限测试，包括防火隔墙、防火门、防火卷帘、防火玻璃等。