

# 室外1分32光纤分路器箱 入户光缆分纤箱

产品名称	室外1分32光纤分路器箱 入户光缆分纤箱
公司名称	宁波共网通信技术有限公司
价格	130.00/台
规格参数	板材:1.2mm冷轧板 颜色:米白 包装:纸箱
公司地址	浙江省宁波市慈溪市观海卫镇福山村福兴路27号
联系电话	19523032709 19523032709

## 产品详情

一、简述户外一分32光纤线分离设备箱 入户口光缆分纤箱合适于光纤线接入网中的铠装电缆光缆电缆电缆线电缆与入户口皮线光缆交汇处点应用。护罩选用壁挂式或抱杆安装方法，能用房间内和户外二种情景应用；根据PLC型插簧光分路器及快速连接器扩大进口线铠装电缆光缆电缆电缆线电缆与入户口皮线光缆中间开展联接与企业生产管理。二、性能参数1.操作温度：-40 ~ 70 ；2.存储温度：-40 ~ 70 ；3.工作方面气体空气湿度： 90%（30 时）；4.大气压强：62Kpa ~ 106Kpa；5.电线接头电阻器：保护接地与护罩金产品商品产品工件中间的电线接头电阻器不小于2x104 M /500V(DC)；6.耐输出功率：保护接地与护罩金产品商品产品工件中间的耐输出功率不小于3000V（DC）/1min；7.插入损耗：IL 0.3dB（PC型）；IL 0.3dB（APC型）；8.回波损耗：RL 40dB（PC型）；RL 50dB（UPC型）；RL 60dB（APC型）；9.交换性： 0.2dB。三、作用表明1.护罩选用高品质冷扎，具备高品质的密封性特性和耐老化能，合适户内外挂软件壁挂式、抱杆安装应用，防水等级达IP55级；2.专用型皮线光缆固定不动不会改变位，确保皮线光缆固定不动不会改变后拉脱力不小于20N；3.有专业的快速连接器在街上在街上在街上过路的孔，皮线光缆端接快速连接器可在护罩外开展，端接快速连接器操作流程更省时省力；4.靠谱的铠装电缆光缆电缆电缆线电缆引进、固定不动不会改变、开剥维修保养及保护接地，数可以固定不动不变4根室外铠装电缆光缆电缆电缆线电缆，等于一体化了2进2出的光缆接头盒；5.智能化系统溶接维修保养座，可充分考虑48芯溶接维修保养软性柔性防水套管放置或24芯冷接子的放置要求；6.翻板钩整体方案设计方案，充足有效运用护罩室内空间设计设计方案，全线确保光纤线充足的弯曲半径，更省时省力消费者埋件适合的缓存溢出光纤线及有效走纤无线路由；7.GFJWFG16系列商品选用一样的护罩，根据配备的调节，进而充分考虑不一样的作用规

定。

## 选购信息内容

产品名字	产品规格	产品型号
户外型一分32光纤线分离设备箱(入户口分线箱)	GW-ODB-GFJWFG32B	460*330*100