

木饰面板护墙板厂 竹炭环保墙板 竹纤维木饰面墙板

产品名称	木饰面板护墙板厂 竹炭环保墙板 竹纤维木饰面墙板
公司名称	临沂润之森生态木业有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:集成墙板 规格:188544 参数:80330
公司地址	临沂市河东区汤河镇东岭村东工业园（注册地址）
联系电话	13573955890

产品详情

木饰面板护墙板厂 竹炭环保墙板 竹纤维木饰面墙板

确实能在水环境里面使用，因为润之森生态木的吸水率只有1.74%，而本身含水率只有达到1.7%，此结果和瓷砖的吸水率基本差不多，因此，润之森生态木可以用水环境当中。来过我们厂家参观的朋友应该晓得润之森生态木生产全过程必须泡在水里面，当夏天温度过高的时候，厂家就会开启两座冷却塔，对生产水温进行调节，只有在合适低温下生产出来的生态木产品还能经得住考验。因此，对于润之森生态木产品，广大用户尽可以放心使用。

生态木是由树脂和木粉压制而成，不仅完美的延长了木质产品在户外的使用寿命，而且能够充分利用木制产品的下脚料，实现了木材的综合利用，因此各个国家队生态木技术都非常重视，据了解。日本政府曾为木塑行业发展提供了大量扶持，不仅大力补贴企业研发木塑产品，还规定每收集、使用1吨废旧塑料，可获政府补助5万日元，木塑生产使用的木质原料以及加工剩余物质，增值税可即征即返等。

1高环保性、无污染、无公害、可循环利用。润之森生态木不含苯物质，甲醛含量为0.2，低于EO级标准，为欧洲定级环保标准，可循环利用大大节约了木材使用量，适合可持续发展的国策，造福社会。

2高防火性。能有效阻燃，润之森生态木防火等级达到B1级，遇火自熄，不产生任何有毒气体。

润之森生态木可加工性好，可订、可刨、可锯、可钻、表面可上漆。

3安装简单，施工便捷，不需要繁杂的施工工艺，节省安装时间和费用。

4不龟裂，不膨胀，不变形，无需维修与养护，便于清洁，节省后期维修和保养费用。

5吸音效果好，节能性好，使室内节能高达30%以上。润之森生态木产品应用 木塑园林景观系列：

木塑护栏、塑钢凉亭、园林护栏、阳台护栏、休闲长椅、花架、空调架、百叶窗、外墙挂板、装饰挂板、挂挂板等等。

润之森生态木和防腐木的区别

现在市场上出现了防腐木产品，直接用在户外，那么它和润之森（生态木）有什么不一样呢？防腐木木材进行“真空--浸渍--加压--真空--干燥”，通过防腐剂渗进木材里面达到防腐效果，其原理同润之森生态木的防腐原理是不一样的，防腐木虽然能防腐，但是由于通过防腐处理后的木材会出现不自然的木的颜色，呈灰绿色，颜色很呆板，没有生命的感觉，装饰效果和润之森生态木比起来就差远了，加上防腐剂会否造成环境污染和人体伤害还是一个未知之数，再者，在安装方便性比较差，必须进行二次加工，像润之森生态木那样即装即用来得方便。