

# 盐城石英砂滤料材质检测 密度检测

产品名称	盐城石英砂滤料材质检测 密度检测
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测服务:18662248591 服务中心:18662248591 咨询热线:18662248591
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

## 产品详情

石英砂滤料材料检验 石英砂滤料粒度检验

石英砂滤料国家标准 参照《CJ/T43--2005》：

- 1、石英砂滤料的堆密度和磨损量之和不可超过1.5%（百分比按品质计，相同）。2、石英砂滤料的相对密度不可低于2.55g/cm<sup>3</sup>，应用中对相对密度有特殊规定都以外。3、石英砂滤料应没有由此可见土壤、黑云母和有机化学残渣，过滤材料的水浸出液不带有du化学物质。含粉量不可超过1%，相对密度低于3g/cm<sup>3</sup>的轻化学物质的成分不可超过0.2%。4、石英砂滤料的烧灼减药不可超过0.7%。5、石英砂滤料的yan酸可溶解率不可超过3.5%。

石英砂滤料的粒度：1、在各种各样粒度范畴的石英砂滤料中，低于特定低限粒度的不可超过3%，超过特定限制粒度的不可超过2%

。2、石英砂滤料的合理粒度由应用企业明确。

石英砂滤料常见规格型号：0.4-0.6毫米(40-70目) 0.5-1.3mm，1-3mm，2-4mm，4-8毫米，8-16mm

，16-32mm。污水处理用过滤材料国家标准（CJ/T43-2005）和检验方式CJ/T

299-2008污水处理用过滤材料：波涛牌无烟煤滤料、石英砂滤料、陶粒滤料、砂砾烘托料、密度高的铁矿石过滤材料烘托料、河卵石基础垫层过滤材料、赤铁矿过滤材料。过滤材料检验新项目：密度检验，孔隙率检测，空隙率检验，特性检验，质量检验，粒度检验，含粉量检验，层薄厚检验，yan酸可溶解率检验，相对密度检验，堆密度，磨损量检验，含硅量检验，固定不动碳检验，匀称指数检验等。