

螺纹贺德克滤芯 贺德克过滤器型号滤芯0060D005BN/HC

产品名称	螺纹贺德克滤芯 贺德克过滤器型号滤芯0060D005BN/HC
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区晴空滤芯厂
价格	80.00/个
规格参数	品牌:晴空 型号:齐全
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村
联系电话	0316-6175948 15932620787

产品详情

螺纹贺德克滤芯 贺德克过滤器型号滤芯0060D005BN/HC

不锈钢贺德克滤芯主要技术参数 1、 不锈钢精密滤芯工作温度： 500 2、 过滤精度：1 - 200um
3、 工作温度：0.1 - 30MPa 4、 滤芯规格：5 - 40英寸（可根据用户要求另行制作）
5、 接口形式：222、226、215、M36、M28、M24、M22、M20螺纹接口等 强度由不锈钢折叠滤芯的骨架来保证，强度足够的滤芯使用时不变形，不破损，没有滤材脱落现象。流体压力强度指的是工作时候可以承受的流体大压力降，通常不大于内部泄露测试压力。轴向负荷强度指的是可以接受正常的装配和拆卸造成的作用力不会使滤芯变形。而疲劳强度是指工作时，滤芯遭受冲击，震动，流量脉冲等作用的耐受 不锈钢折叠滤芯被广泛应用到环保、石油、化工、医疗、高温气体过滤，科研、冶金、食品、机械等行业。 不锈钢折叠滤芯被广泛应用到环保、石油、化工、医疗、高温气体过滤，科研、冶金、食品、机械等行业。他的主过滤材料采用304、304L、316、316L[1]不锈钢纤维烧结毡和不锈钢编织网为主过滤介质，滤芯各密封面采用氩弧焊接工艺接合，过滤层采用多摺折叠工艺，构成一个完整的滤芯，无泄漏，无介质脱落现象，不锈钢纤维烧结毡是一种采用不锈钢纤维经高温烧结制成的多孔深度形过滤材料；不锈钢编织网是由不锈钢丝编织而成。贺德克

不锈钢折叠滤芯特点：1、 不锈钢精密滤芯孔隙率高、透气性好、阻力小、使用压差低；
2、 不锈钢精密滤芯成折叠状后，过滤面积大，纳污量大；
3、 不锈钢精密滤芯耐高温，耐腐蚀、适用于高粘稠液体过滤；
4、 再生性能好，经化学清洗、高温及超声波清洗可反复使用； 5、 全不锈钢结构，化学相容性广；