

# ABS/韩国巴斯夫/GP-35/高流动 /高抗冲/ 高光泽

产品名称	ABS/韩国巴斯夫/GP-35/高流动 /高抗冲/ 高光泽
公司名称	江苏融裕新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	韩国巴斯夫:GP-35
公司地址	花桥镇绿地大道
联系电话	18706274458 18706274458

## 产品详情

### 产品参数

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据	
基本性能	熔体流动速率	220 × 5KG	ASTM D-1238	3.2	
	燃烧性	1/16"	UL 94	HB	
	熔体流动速率	220 × 10KG	ISO 1133	35	
物理性能	模具收缩率		ASTM D-955	0.3-0.6	
机械性能	IZOD冲击强度	1/8"	ASTM D-256	220J/m2	
	弯曲强度		ASTM D-790	680	
	屈服拉伸强度		ASTM D-638	680	
	洛氏硬度		ASTM D-785	102	
	弯曲模量		ASTM D-790	25000	
	IZOD冲击强度	1/4"	ASTM D-256	220J/m2	
热性能	维卡软化点		ASTM D-1525	97	
	热变形温度	18.6kg/cm2退火	ASTM D-648	97	
	热变形温度	18.6kg/cm2未退火	ASTM D-648	97	