

## GZ6-2.15/6-12型钢制柱型散热器

产品名称	GZ6-2.15/6-12型钢制柱型散热器
公司名称	冀州区首春采暖设备销售处
价格	88.00/片
规格参数	品牌:首春 壁厚:1.5 产地:河北冀州
公司地址	河北省衡水市冀州区冀州镇李桃村口(经营场所)
联系电话	0318-8671130 15131801130

## 产品详情

### 钢制六柱散热器 GZ-6-1.0

同侧进出口中心距(mm)	高度(mm)	单 长度*宽度(m m)	工作压力(Mpa)	水容量(L)	散热量(w)
400	480	45*220	1.0	1.32	126
600	680			1.91	175
800	880			2.46	224
1000	1080			3.00	269
1200	1280			3.55	315
1400	1480			4.10	364
1600	1680			4.64	419
1800	1880			5.18	474

钢六柱暖气片产品也是钢制暖气片中比重相对来说挺大的一款散热器产品，通用静轧低碳钢管，内做优

质防腐处理，完全保证暖气片的使用过程中的抗腐蚀性能，，增长钢六柱暖气片的使用寿命，使客户利益大化。 材质：可分为黑管，亮管。区别是压榨次数，工艺处理不同。亮管的加工工艺比黑管多出酸洗、中退火、压榨两次、能够使材质的壁厚、薄、密度非常均匀。工程上使用，要求高用亮管，要求低用黑管。防腐: 除油、除锈、水洗、中和、水洗、表调、磷化 + 促进剂、水洗、烘干，为防腐前强制工艺。之后用专用防腐涂料2次灌装,两次烘干才能符合质量要求,如工艺减化势必影响质量。 喷塑前一定要按照防腐工艺前处理，否则短时间内用户安装使用时，暖气片外表易脱落。喷塑所用粉末，质量、价格差别也很大，可从外表亮度，平度看出粉末好坏。总之,原材料选购,加工工艺,对产品质量,价格影响非常大，这也是目前市场上出现价格差别很大的原因