

# 佛山友联蓄电池MX12700 MX系列产品简介

产品名称	佛山友联蓄电池MX12700 MX系列产品简介
公司名称	德益仁合电源科技（北京）有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:友联蓄电池 型号:MX12700 尺寸（mm）:350*166*175
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街
联系电话	15321797571

## 产品详情

友联蓄电池MX12700 MX系列产品简介

友联蓄电池产品特点

### （1）使用寿命长

高强度紧装配工艺，提高电池装配紧度，防止活物质脱落，提高电池使用寿命。

低酸比重电液，提高电池充电接受能力，增强电池深放电循环能力。

增多酸量设计，确保电池不会因电解液枯竭缩短电池使用寿命。

因此GFM系列蓄电池的正常浮充设计寿命可达15年以上(25 )

### （2）高倍率放电性能优良

高强度紧装配工艺，电池内阻\*\*\*，大电流放电特性优良，比一般电池提高20[%]以上。

### （3）自放电低

高纯度原料和特殊造工艺，自放电很小，室温储存半年以上也可无需补电。

### （4）维护简单

特殊氧气吸收循环设计，克服了电池在充电过程中电解失水的现象，在使用过程中电解液水份含量几乎没有变化，因此电池在使用过程中完全无需\*\*\*，维护简单。

## (5) 安全性高

电池内部装有\*\*\*安全。

## (6) 安装简捷

电池立式、侧卧、叠层安装均可，安装时占地面积小，灵活方便。

## (7) 洁净环保

电池使用时不会产生酸雾，对周围环境和配套设计无腐蚀，可直接将电池安装在办公室或配套设备房内，无需作防腐处理。

## 充放电特性

蓄电池具有自放电效应。从生产制造车间到用户使用，大约要延误数月的时间。以铅酸蓄电池为例，在30℃的环境温度下贮藏8个月，蓄电池的残存容量仅为出厂时的一半，因此对于新购买的和UPS配套的蓄电池，一般要进行一次较长时间的充电，这叫做初充电。蓄电池的初充电电流大小应按0.1C来充电，蓄电池在放电结束后可进行再充电，这叫正常充电。目前在UPS中普遍采用两种充电方式:浮充和脉充。所谓浮充电是指整流器的输出和蓄电池并联工作，并同时向负载供电，实际上此时整流器提供的电流分两路，一路送给负载，另一路送给蓄电池，以补充蓄电池自身内部损耗，浮充充电工作方式接线简单，对改善UPS输出瞬态响应特性有好处。脉冲充电的特点是充电电流随蓄电池容量而变化，用这种方式充电，可以缩短充电时间。

## 产品特点

因此GFM系列蓄电池的正常浮充设计寿命可达15年以上（25℃）

## 防漏液,免维护

全球首家采用独特绿色外观，环保产品。

特殊添加剂使电池具有优越大电流放电性能。

统计技术大量应用与生产中，电池一致性好。

独特迷宫式多层极端密封结构，\*\*\*漏酸。

高密度铅膏，高温高湿固化工艺，长寿命设计。

友联蓄电池ABS塑料高强度外壳。

独特结构设计实现完全密封，配合\*\*\*率氧气重组技术，完成水分再生，从而达到不需要加水及免维护之效果。

\*\*\*能,持久耐用 复印无效，只用于天元集团安装地板备案使用

电池放电率十分低,室温下（25℃）每月放电低于3%。内阻极低，具有优越的高率放电性能，提供强劲电力。正常浮充状态下，电池寿命可达12年以上（2V系列），或6-8年（6V/12V系列）。

友联蓄电池安全可靠