

起重机价格 宣城矿源起重机 宣城起重机

产品名称	起重机价格 宣城矿源起重机 宣城起重机
公司名称	宣城市矿源起重机销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宣城市泾县泾川镇南华路29号
联系电话	15056312990

产品详情

关于单梁起重机有什么优势

单梁起重机的构成

电动单梁起重机主要包括三大运行机构：起升运行机构、大车运行机构、小车运行机构。其中起升运行机构主要由电动葫芦、钢丝绳、滑轮、吊钩或者吊具组成。电动单梁桥式起重机金属结构主要由主梁及端梁两部分组成，其主梁结构多为工字钢和钢板的组合截面，由盖板、腹板和工字钢构成，箱体内存有纵横长短加强筋板。其安全及可靠性直接影响着起重机的运行质量及工作能力。

机械系统的性能特点

1.单梁起重机起升机构由

2.小车运行机构

单梁起重机电动葫芦的运行机构为电动小车式。减速齿轮为40Cr锻制，并经调质处理，装于封闭的减速箱内，全部采用滚动轴承支承，墙板用钢板制造，保证运转灵活，使用方便，寿命长。

小车运行机构加装变频器，无极调速，运行平稳，定位准确，操作舒适。双速电动葫芦组成，该产品具有结构紧凑，自重轻，体积小，操作方便等优点。

3.大车运行机构

单梁起重机的大车运行结构由电机、减速机、车轮组构成，车轮为45#锻件，宣城起重机，热处理后的硬度为踏面HB 330~390，起重机价格，深20mm处HB 260。轴和齿轮的材质为调质后的45#或40Cr。大车驱动为新型LDA型驱动装置，该装置具有结构简单、体积小，起动转矩大，可频繁起动，运行速度平稳，噪音低，使用安全可靠，安装维修方便，美观大方等优点。

单梁起重机的大车运行机构加装变频器，小型起重机，无极调速，运行平稳，定位准确，操作舒适。

双梁起重机在使用中的细节

双梁起重机在使用时要注意很多细节，矿源小编在这里搜集了双梁起重机安装下的几个施工步骤，这些步骤是不可疏忽的，特别是电气安装程序，一定要做到位，避免引起安全事故。

一、电气安装

安装前检查。现场开箱检查：所有电气设备的运输、保管应符合国家现行标准的有关规定。根据装箱清单进行开箱检查，并作好记录。

二、安装程序;

1、滑线安装：

(1) 滑线支架随机供应，安装时严格按照图纸要求进行安装。

(2) 滑线支架和绝缘子安装应符合下列要求：

a. 支架不得在建筑物伸缩缝和轨道梁结合处安装;

b. 支架安装应平正牢固，并应在同一水平面或垂直面;

c. 绝缘子、绝缘套管不得有机械损伤及缺陷;表面应清洁;绝缘性能应良好;

d. 绝缘子与支架和滑接线的钢固定件之间，应加设红钢纸垫片

三、电气检查及调试

电气安装完毕进行的检查试验：

(1) 电机绝缘、内电阻的检查、制动器绝缘检查。

(2) 电阻变速器测试。

(3) 主回路不送电控制回路送电进行操作及安全控制器限位开关的动作模拟检查，以确保起重机制安全性，满足运行要求。

(4) 在起重机、机电都检查合格的条件下，可进行空载试运行，并对大、小车升降的限位开关进行调整。

在工业生产和运输中起重机是比较重要的设备，能够同时运送、装载、和搬运，贯穿整个生产运输环节，而机械设备具有一定的危险性，一旦发生故障，会对工作人员造成很大的安全伤害。因此，必须要严格分析可能存在的故障和隐患，双梁起重机，采取相对应的措施解决问题，提升工作效率。

1、开关问题和电气问题

开关问题的出现有两个方面：一是在购买器械时，器械本身的质量没有达到标准，导致使用过程中开关异常；二是在安装器械时，由于技术失误或是工作人员没有细心安装导致开关故障，使起重机在工作结束后无法关闭，进而引发更为严重的问题。

车轮和制动设施故障

2、车轮故障主要指车轮发生啃轨现象，出现这一问题的原因包括：操作方法不合理，或是超负荷工作时间过长，导致架桥变形，车轮发生位移现象，以及安装过程不符合实际规范。

3、扬乱绳

卷扬钢丝绳在使用过程中，产生断绳、爬绳、不顺排、跳动、卡断等现象。

发生这类故障的主要原因：倍率过高，在中长臂快速收放钩引起乱绳；钢丝绳旋向不对；压绳滚轮架偏斜；压绳器托辊对卷扬钢丝绳的压力过小；卷扬减速机钢丝绳与大臂导绳轮的夹角过小。

起重机价格-宣城矿源起重机(在线咨询)-宣城起重机由宣城市矿源起重机销售有限公司提供。宣城市矿源起重机销售有限公司（www.xckyqz.com）为客户提供“宣城起重机,宣城起重机维修,单双梁起重机”等业务，公司拥有“宣城起重机,宣城起重机维修,单双梁起重机”等品牌。专注于工程、建筑起重机等行业，在安徽 芜湖 有一定影响力。欢迎来电垂询，联系人：王经理。