

友联蓄电池MX121200 12V120AH产品简介

产品名称	友联蓄电池MX121200 12V120AH产品简介
公司名称	德益仁合电源科技（北京）有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:友联蓄电池 型号:MX121200 尺寸（mm）:406*173*237
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街
联系电话	15321797571

产品详情

友联蓄电池MX121200 12V120AH产品简介

友联蓄电池规格 参数 性能：

- 1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。 CSB
- 2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
- 3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。 无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。
- 6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。
- 7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。 无导电部分熔断,无外观变形。

其他注意事项

每次蓄电池组放电后应及时充电；

不要使蓄电池组被过电流或过电压充电；

蓄电池应避免长时刻放置不必，也不能长时刻浮充而不放电。

以下这7种情况，厂家不给售后3包！！

一、人为过度放电

二、人为浸水

三、人为变形

四、设备不妥

五、外部热源导致电池变形

六、电池烧伤

七、长时刻欠充饿死电池