

正压送风口,加压送风口

产品名称	正压送风口,加压送风口
公司名称	山东汇东风机有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	武城县鲁权屯镇空调产业园郑郝路与宏海路交叉口
联系电话	18766069667 18766069667

产品详情

正压送风口 加压送风口 正压送风口是用于发生火灾时加压送风，通过正压送风口会源源不断的对前室进行送风，使前室维持正压，保证烟气不会在这个区域蔓延，而给人逃生的空间的。当温度高于280 °C时人已无逃生可能性，其内部熔断器会熔断，风口自动关闭，防止火势蔓延。通常用于安装于楼梯前室、防烟竖井的墙上，亦可安装在防烟系统管道侧面或风道末端。平时常闭，电动、手动开启。

输出开启动信号。手动复位关闭。280 温感器动作，阀门重新关闭。

采用薄形机构，缩小操作箱尺寸，提高有效通风排烟面积。作用：当发生火灾时，其内部的电动执行器会打开风口，温感烟感或者是手动火灾报警会开启，塔楼顶正压风机自动打开，对送风竖井进行加压送风，楼梯的前室通过正压送风口会源源不断的对前室进行送风，使前室维持正压，保证烟气不会在这个区域蔓延，而给人逃生的空间。当温度高于280 °C时人已无逃生可能性，其内部熔断器会熔断，风口自动关闭，防止火势蔓延。

应用：国家高层建筑防火排烟设计规范规定，下列部位应设置独立的机械防烟系统

- 1、不具备自然排烟条件的防烟楼梯，消防电梯前室或合用前室。
- 2、采用自然排烟的防烟楼梯，其不具备自然排烟的前室。
- 3、封闭的避难层。

在以上三种情况下均虚设置机械加压送风系统。其末端就是正压送风口下面是产品和图纸的样式。