

广播教学音箱,学校教学音响,教室无线音响

产品名称	广播教学音箱,学校教学音响,教室无线音响
公司名称	深圳市索想伟业科技有限公司
价格	70.00/套
规格参数	广播教学音箱:40X30X45CM 学校教学音响:45X37X30CM 教室无线音响:40x36x42CM
公司地址	深圳市龙华区龙华街道三联社区新弓村5号联汇大厦4层C24（注册地址）
联系电话	0755-36644491 13417498247

产品详情

广播教学音箱,学校教学音响,教室无线音响深圳市索想伟业科技有限公司生产制造！！2.4G无线教学音响有源音箱壁挂喇叭会议培训电脑音箱教学扩音器学校校园2.4G有源音响都是一主一副，当然也可以选择主音箱声音也是很大的。蓝牙吸顶有源音箱,蓝牙有源吸顶喇叭，壁挂式一体化有源壁挂音箱，学校教室教学有源壁挂音箱，进口教学音响让企业用低成本拥有高端教学音响体验，品牌教学音响减少中间商赚差价,让每一家企业都用得起进口教学音响,方案推荐-教学音响安装调试-售后全过程贴心服务,欢迎来电免费咨询。深圳教学音响设备为你提供全面帮助教学音响设备多年行业经验,提供完整的学校广播系统解决方案,教学音响设备方案智能分区定时,简单高效稳定,质量保证,安装调试,售前后无忧!教学音箱,草坪音箱,专业提供解决方案,提供数字网络广播,专业制造商,号角高音喇叭,提供专业音响系统,全球知名品牌,数字会议系统,支持1024个终端,可跟需求定制,2.4G数字无线教学音箱校园广播系统，专业的一体化壁挂式数字音箱,数字立体声定阻功率放大器和高保真扬声器；安装在需定点控制的房间、教室、客房等地方。专业的一体化壁挂式数字音箱,数字立体声定阻功率放大器和高保真扬声器；安装在需定点控制的房间、教室、客房等地方。

广播教学音箱,学校教学音响,教室无线音响产品特点：

- 1、传输频率：2.400-2.483MHz，高保真、抗干扰性好。
- 2、采样率为行业内64K@16btx2，具有HDCD音质效果，音质。
- 3、声音延迟 lt;0.5ms)。
- 4、响应频率20-20KHz。
- 5、开机自动进入配对状态，配对成功后，自动转入接收状态。

- 6、2.4G无线模块与无线话筒自动配对连接距离 3米，配对连接时间 1秒。
- 7、支持固定ID的工作模式，可以对点或点对群码，实现加密传输，接收器支持自动扫频功能，轻松避开干扰。
- 8、2.4G无线话筒音量支持音量调节功能。
- 9、支持1路话筒和2路立体声线路输入。
- 10、支持1路线路输出，音频输出到其它放大设备。
- 11、输出过载、过压、短路保护。
- 12、内置高保真扬声器，立体声功率放大器2x30W(4) (功率放大器在主音箱，一路输出到副音箱)。
- 13、带静音功能，麦克风输入1-1.5mv时，话筒优先于线路输入。
- 14、带1个总音量调节，1个麦克风音量调节，1个线路输入音量调节，2个高低音调节。

广播教学音箱,学校教学音响,教室无线音响产品特点：

广播教学音箱,学校教学音响,教室无线音响详细介绍：

各类广播定压功放、2.4G无线教学音箱、草坪音箱、室内外铝合金音柱、消防广播喇叭、天花喇叭、吸顶喇叭、壁挂音箱、电教室音箱、IP网络广播系统、数字无线调频广播系统及专业音响系统等产品的开发、生产、销售、服务于一体的综合性高科技集团企业。主营品牌:品种繁多、质量可靠、价廉物美。所有产品5年保修，终身维护，5个月内有任何质量问题免费更换！

本产品教学方案支持固定ID的工作模式，支持自动对频功能，大大方便客户的使用，只需发射器距离接收器1-2米内开机，2秒内ID配对自动完成，接收功放音箱就会自动接收讲解器的信号。弱信号或无信号时，具有静音功能。频道数量可以提供目前业界多的80个可选频道，在300间教室同时使用无干扰。客户得到非常好的应用。

广播教学音箱,学校教学音响,教室无线音响使用注意事项：

- 1、量或技术问题，请与经销商或我公司售后部联系。
- 2、放置本机时，要避开火炉、水槽等易受热、受潮的地方，应置于通风良好的场所。
- 3、本机从寒冷的环境中被带到充分加热的环境中，机内可能会聚结湿气，导致机器工作条件恶化，确认本机内部无湿气后方可使用。
- 4、不要将本机放置于灰尘容易聚结的地方。