

德国巴斯夫PBT(巴斯夫中国)

产品名称	德国巴斯夫PBT(巴斯夫中国)
公司名称	上海格铁新材料进出口有限公司
价格	.00/KG
规格参数	巴斯夫:BASF PA66:德国巴斯夫 德国:PA66巴斯夫代理商
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13817142635

产品详情

德国巴斯夫PBT(巴斯夫中国)

德国巴斯夫PA66优势: 证书齐全, 正规渠道, 交易灵活, 价格合理, 质量优异, 当天下订单当天发货。
优点: 可根据客户要求, 为客户提供: 原厂SGS, 出厂, 材质报告, UL黄卡、等

聚酰胺尼龙PA以下现货:

BASF巴斯夫PA66系列:

PA66 A3EG3 注塑级, 15%玻纤增强。稳定性好。适合机械部件, 绝缘材料以及中等刚性外壳等。

PA66 A3EG5 注塑级, 25%玻纤增强。尺寸稳定性好, 在较高温度下也具有较高的抗蠕变应力。适合受热情况下的电器绝缘制品和机械零件等。

PA66 A3EG6 注塑级, 30%玻纤增强。尺寸稳定性好, 在较高温度下也具有较高的抗蠕变应力。适合受热情况下的电器绝缘制品和机械零件等。

PA66 A3EG7 注塑级, 35%玻纤增强。尺寸稳定性好, 在较高温度下也具有较高的抗蠕变应力, 适合受热情况下的电器绝缘制品和机械零件等。

PA66 A3WG3 注塑级, 15%玻纤增强。适合机械部件, 中等刚性和尺寸稳定性的外壳等。

PA66 A3WG5 注塑级, 25%玻纤增强。用于高刚性的机械部件。

PA66 A3WG6 注塑级，30%玻纤增强。用于高刚性和尺寸稳定性的机械部件和护罩。

PA66 A3WG7 注塑级，35%玻纤增强。用于高刚性和尺寸稳定性的机械部件和护罩。

PA66 A3WG10

注塑级，50%玻纤增强。良好的耐热老化性。用于高刚性和尺寸稳定性的机械部件和护罩。

经营工程塑料:PA6、PA66、PA612、PA46、PA12、PC/ABS、PBT、PPS、PEI、PPO、LCP、PPA、POM

通用塑料:HDPE、LDPE、LLDPE、ABS、AS(SAN)、HIPS、GPPS、EVA、EAA.

热塑性弹性体:CPE、POE、PBE、SBR、SBS、SEBS、SIS、TPE、TPEE、TPO、TPU、TPV、TPX.

公司开具：可开具13%增值税发票

价格：元/千克（仅为参考价，以当天实际价格为准）

发货时间：客户下单后内发货

运费物流：长三角、珠三角、1000千克以上可含运费，长三角快递费约为20元/包（25千克）

售后服务：如发现货物与所需材料不符合，无理由退（换）货

技术支持：本公司有数名专业从事化学工业技术的人员为顾客解决加工成型中的技术难题!

提供材料：UL、FDA、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等。