

# 10L旋转蒸发仪 日本 减压

产品名称	10L旋转蒸发仪 日本 减压
公司名称	上海昊优科贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:日本 型号:N-3000 操作压力:减压
公司地址	中国 上海市闵行区 七宝联明路骆家巷一号
联系电话	86 021 34530885 13482241085

## 产品详情

品牌	日本	型号	N-3000
操作压力	减压	结构形式	立式
外形	蛇管式	运动状况	内循环型

[旋转蒸发仪n-3000](#)

旋转速度范围：	无级变速10 ~ 120rpm
蒸发能力：	max.3.5l/h
可达真空度：	6.5hpa(4.9torr)以下
温度调节范围：	室温 + 10 ~ 180
温度调节精度：	±1 (使用水·烧瓶旋转时) ±3 (使用油·烧瓶旋转时)
温度控制：	微电脑p.i.d控制
安全功能：	溢流管、感热式空蒸防止器、独立超温防止器、水槽升降控制器、电机熔断器、漏电保护器
显示：	槽内温度、试料瓶转速、数字显示
水槽升降功能：	电动升降
真空控制功能：	定值控制 (1~760mmhg/1~1013hpa)、自动控制、程序控制、阶段控制
冷却器：	直立式三重蛇形管冷却面积0.5m <sup>2</sup>
试料瓶：	球型 10l (口径100mm)
回收瓶：	球型 5l
水槽尺寸·容量：	直径360 × 200hmm · 20l
外部尺寸·重量：	930w × 450d × 1890h · 约96kg

## 产品特点：

- 1、10l超大容量，大范围温度控制；
- 2、附带水油两用槽，电动升降，可对高沸点物质进行浓缩；
- 3、先进的设计使得整套设备的安装和拆卸都非常方便，附带架台可轻松移动主机；
- 4、内置真空控制器，可对样品真空度进行控制，大大提高溶剂回收率；
- 5、接收瓶附带放液旋塞，完善的安全功能让您的使用更加方便与安全。

### [旋转蒸发仪n-3000d](#)

旋转速度范围：	无级变速10 ~ 120rpm
蒸发能力：	取决于热源量、冷却条件、运转条件等
可达真空度：	2.6hpa(2torr)以下
马达：	蒸汽马达 输出功率250w
加热部：	蛇形管式热交换器 sus304 蒸汽出口口径16mm
冷却器：	直立式三重蛇形管冷却面积0.5m <sup>2</sup>
试料瓶：	球型 10l ( 口径100mm )
回收瓶：	球型 5l
水槽尺寸 · 容量：	直径360 × 200h mm · 20l
外部尺寸 · 重量：	930w × 472d × 1890h · 约93kg

## 产品特点：

- 1、10l超大容量，采用高温蒸汽加热方式，防爆型不  
通电；
- 2、接收瓶附带放液旋塞，适用于对低沸点溶剂进行  
浓缩、回收；
- 3、先进的设计使得整套设备的安装和拆卸都非常方  
便，附带架台便于移动；
- 4、驱动部分使用气体马达，水浴锅手动机械升降。