

# PA66 德国巴斯夫 A3HG5 耐油 热稳定 玻纤增25

产品名称	PA66 德国巴斯夫 A3HG5 耐油 热稳定 玻纤增25
公司名称	上海圆高塑化科技有限公司
价格	36.00/千克
规格参数	德国巴斯夫:A3HG5 A3HG5:德国巴斯夫 德国巴斯夫:PA66
公司地址	上海市清浦区练塘镇章练塘路588弄15号
联系电话	15921708758

## 产品详情

BASF PA66 德国巴斯夫 A3HG5

( BASF ) 代理PA66德国巴斯夫A3K标准级

( BASF ) 代理PA66德国巴斯夫A3Z增韧级高流动?

( BASF ) 代理PA66德国巴斯夫A3EG3玻纤15% 高刚性 ,

( BASF ) 代理PA66德国巴斯夫A3EG6玻纤30% 高刚性 ,

( BASF ) 代理PA66德国巴斯夫A3EG7玻纤35% 高刚性 ,

( BASF ) 代理PA66德国巴斯夫A3EG10玻纤50% 高刚性 ,

( BASF ) 代理PA66德国巴斯夫A3X2G5玻纤25% 阻燃V0

( BASF ) 代理PA66德国巴斯夫A3X2G7玻纤35% 阻燃V0

( BASF ) 代理PA66德国巴斯夫A3WG5玻纤25%增强级

( BASF ) 代理PA66德国巴斯夫A3WG6玻纤30%增强级

PA66塑胶原料为半透明或不透明结晶形

, 具有可塑性。密度1.15g/cm<sup>3</sup>。熔点252 。脆化温度-30 。热分解温度大于350 。连续耐热80-120 ,平衡吸水率2.5%。能耐酸、碱、大多数无机盐水溶液、卤代烷、烃类、酯类、酮类等腐蚀,但易容

于苯酚、甲酸等极性溶剂。具有优良的

、自润滑性，机械强度较高。但吸水性较大，因而尺寸稳定性较差

PA66是PA系列中机械强度高、应用广的品种,因其结晶度高,故其刚性、耐热性都较高。