# PE,PP,PS,ABS,PC,PA导电超导电母料

| | |
|---|---|
| 产品名称 | PE,PP,PS,ABS,PC,PA导电超导电母料 |
| 公司名称 | 上海三承高分子材料科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 产品规格:3*3（mm）<br>性能:抗静电色母<br>颜色:黑色 |
| 公司地址 | 上海市松江区小昆山镇港业路40弄5-7号厂房 |
| 联系电话 | 86 21 57663735 13816718718 |

# 产品详情

| | | | |
|---|---|---|---|
| 产品规格 | 3*3（mm） | 性能 | 抗静电色母 |
| 颜色 | 黑色 | 用途 | 高级吹膜色母 |
| 耐热性 | 200（℃） | 品牌 | sancheng |
| 适合塑料品种 | PP | 参考配比量 | 35%~100% |
| 耐晒性 | 一级（级） | 耐候性 | 一级 |

主要用于pe,pp,ps,abs,pc和尼龙的导电塑胶制品的加工，质量稳定。各类基料分为全粒料和高浓度二款，根据产品要求选择。

（1）导电母料出厂电阻值为10的3次方；

（2）超导电母料出厂电阻值为100欧姆，可稀释生产1000欧姆至100000000欧姆的产品。（一般片材导电制品的添加量为30%，注塑产品添加量稍高）

二款均可采用多层共挤设备生产。

本产品均符合sgs检测标准以及msds质量保证。

由于材料不同，产品价格也有不同，具体请来电咨询。