

长沙水泵 D6-25 卧式增压泵

产品名称	长沙水泵 D6-25 卧式增压泵
公司名称	湖南弈帆机电设备有限公司
价格	2245.00/台
规格参数	品牌:介华 型号:D6-25 产地:长沙
公司地址	醴陵市来龙门街道五里牌社区中心组40号
联系电话	15674140882

产品详情

长沙水泵 D6-25 卧式增压泵采用了国家使用的节能产品的水力模型，在行业内居技术前沿地位。具有效率高、性能范围广、运转安全和平衡、噪音低、寿命长、安装维修方便等优点。可供输送不含固体颗粒（磨料）、不含悬浮物的清水或物理化学性质类似于清水的其它液体。也可通过改变泵的材质（或泵过流部分的材质）密封形式和增加冷却系统用于输送热水、油类、腐蚀性的介质等。

长沙水泵 D6-25 卧式增压泵性能范围 流量：Q=6.3m³/h 扬程：H=30m
D/DF/DY/MD型泵具有相同性能参数和安装尺寸。

- 长沙水泵 D6-25 卧式增压泵产品特点
- 1、水力模型先进，效率高，性能范围广。
 - 2、泵运行平稳，噪音低。
 - 3、轴封采用软填料密封或机械密封，密封安全可靠、结构简单，维修方便快捷。
 - 4、轴为全封结构，确保了不与介质接触，不锈蚀，使用寿命长。

- 长沙水泵 D6-25 卧式增压泵安装事项
- 1、安装时管路重量不应承受在泵上，否则易损坏水泵；
 - 2、安装时必须拧紧地脚螺栓，且每间隔一定时段应对泵进行检查防止其松动，以免水泵启动时发生剧烈振动而影响泵的性能；
 - 3、安装水泵前应仔细检查泵流道内有无影响水泵运行的硬质物(如石块、铁砂等)以免水泵运行时损坏过流部件；
 - 4、为了维护方便和使用安全，在泵的进出口管路上安装一只调节阀及在泵进出口附近安装一只压力表，对于高扬程泵，为防止水锤，还应在出口闸阀前安装一只止回阀以应付突然断电等失去动力而生产的事故，从而确保水泵在适合工况下运行，延长水泵的使用寿命；
 - 5、泵用于有吸程场合，应装有底阀，并且进口管路不应有过多弯道，同时不得有漏水、漏气现象，以免影响水泵的吸入性能；
 - 6、为不使杂质进入泵内而堵塞流道影响性能，应在泵进口前面安装过滤器；
 - 7、安装管路前转动水泵的转子部件，应无磨擦或卡死现象，否则应将泵拆开检查原因。