

PA66 德国巴斯夫 A3X2G5 红磷阻燃 加玻纤25

| | |
|------|--|
| 产品名称 | PA66 德国巴斯夫 A3X2G5 红磷阻燃 加玻纤25 |
| 公司名称 | 上海圆高塑化科技有限公司 |
| 价格 | 36.30/千克 |
| 规格参数 | 德国巴斯夫:A3X2G5 A3X2G5:德国巴斯夫 德国巴斯夫:PA66 |
| 公司地址 | 上海市清浦区练塘镇章练塘路588弄15号 |
| 联系电话 | 15921708758 |

产品详情

PA66(聚亚己基己二酸酰胺#聚己二酰己二胺|尼龙66)/A3X2G5/德国巴斯夫用途：工业机械,工业应用,汽车部件特性备注：特性：玻纤增强，红磷阻燃剂长期稳定性，具有优异的机械性能。重要参数：缺口冲击强度:11 断裂伸长率:3 % 弯曲模量:7100 MPa 热变形温度:250 生产厂商：德国巴斯夫公司

德国巴斯夫PA66

1. 供应PA66 A3K 德国巴斯夫 标准级高流动
2. 供应PA66 A3Z 德国巴斯夫 增韧级
3. 供应PA66 A3EG3 德国巴斯夫 玻纤15% 高刚性，尺寸稳定
4. 供应PA66 A3EG6 德国巴斯夫 玻纤30% 高刚性，尺寸稳定
5. 供应PA66 A3EG7 德国巴斯夫 玻纤35% 高刚性，尺寸稳定
6. 供应PA66 A3EG10 德国巴斯夫 玻纤50% 高刚性，尺寸稳定
7. 供应PA66 A3X2G5德国巴斯夫 玻纤25% 阻燃V0 红磷无卤
8. 供应PA66 A3X2G7德国巴斯夫 玻纤35% 阻燃V0 红磷无卤
9. 供应PA66 A3HG2 德国巴斯夫 10%玻纤增强型
- 10.供应PA66 A3HG5 德国巴斯夫25%玻纤增强型

11.供应PA66德国巴斯夫A3WG3,增强级 GF15%

12.供应PA66 德国巴斯夫A3WG5增强级 GF25%

13.供应PA66德国巴斯夫 A3WG6,增强级 GF30%

14.供应PA66 德国巴斯夫A3WG7增强级 GF35%

15.供应PA66 A3HG6HR 德国巴斯夫 30%玻纤增强型 耐水解

16.供应PA66 A3HG7 德国巴斯夫 35%玻纤增强型，用于需要高刚性和尺寸稳定性的机械部件护罩。

17.供应PA66 C3U 德国巴斯夫 改善了阻燃性（无卤素和磷）高韧性

PA66【尼龙66】特性1、具有优良的耐磨性、自润滑性，机械强度较高。但吸水性较大，因而尺寸稳定性较差2、PA66在较高温度也能保持较强的强度和刚度。PA66在成型后仍然具有吸湿性，其程度主要取决于材料的组成、壁厚以及环境条件。