

供应SHJIAYIN/声海佳音EW5400无线一拖四会议话筒，领夹话筒，手持话筒

产品名称	供应SHJIAYIN/声海佳音EW5400无线一拖四会议话筒，领夹话筒，手持话筒
公司名称	北京声海佳音科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	声海佳音:SHJIAYIN EW5400:无线一拖四会议话筒 中国:北京
公司地址	北京市怀柔区雁栖经济开发区杨雁路88号
联系电话	13811675267

产品详情

SHJIAYIN/声海佳音EW5400一拖四无线麦克风，可以选配无线手持，领夹，会议话筒

产品特点:

真分集 抗干扰 不断频

- 1.真分集接收机,二四八通道独立选讯系统.能*大限度降低了断频的发生.
- 2.二四八通道独立SC频率自动搜索功能,能迅速扫描所在工作环境中干扰*少的频率并锁定.
- 3.每通道独立数字显示通道和频率，让使用者对主机操作一目了然，双色同步显示，关闭为橙色，打开接通为白色。
- 4.主机高清全视角LCD显示屏，内容显示清晰。
- 5.接收机与发射机通过IR红外对频技术,一键同步对码.
- 6.演出级别的相位锁定电路,配合杂讯锁定静噪控制与数码导频技术,当发射器关闭时，导频控制将AF信号静音以抑制噪声，同时将对应的接收机静音。保证了对干扰信号的有效阻隔.
7. 高清显示屏指示了RF和AF信号强度，电池状态，频率，频率组/频道等工作状态，
- 8.每个通道频率为100组计算，二组的不同频率，共为200组，同一场合叠机使用超过5台。
- 9.CPU的总线控制，配合数字液晶界面显示，操作自如，性能出众，多重噪音监测电路，特设ID身份码

验证系统，使之具有超强抗干扰。

10.回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫；

11.真分集无线系统是专为固定安装用途设计，提供*高的可靠性，音质和传输稳定性，

12.预设数位音频等化器，可模拟各种音头的音质特性。

13.空扩使用范围150米；可任意选配手咪、头戴、领夹、会议

机箱规格： EIA 标准IU

通道组数： 二 四 八通道

频率响应： 55Hz ~ 16KHz \pm 3dB

频率范围： 615MHz-665MHz

调制方式： FM

信道数目： 200个

信道间隔： 50KHZ

频率稳定度： \pm 0.005%

动态范围： 100db

*大偏移： \pm 45KHZ

音频频率响应： 40HZ-18KHZ(\pm 2db)

综合信噪比： >105db

综合失真： 0.5%

工作环境温度： -10 ~+50

工作有效距离：一般150米以上（空阔地方）

振荡方式：PLL相位锁定频率合成

输出插座：1路MIXOUT6.35混合输出 4路BALOUT独立输出

输入电压：DC12—DC15V 1000mA

重量：1.73KG

尺寸：480mm（宽）X 44mm(高) X190mm(深)

手咪、头戴、领夹、会议发射机

工作频率：615-665MHz

调制方式：宽带FM

信道数目：200个

信道间隔：300kHz

频率稳定度： $\pm 0.005\%$

动态范围：100dB

偏移： $\pm 45\text{kHz}$

音频频率响应：60Hz-16kHz ($\pm 3\text{dB}$)

综合信噪比： $> 95\text{dB}$

综合失真：0.5%

工作距离：150m (空扩使用范围)

工作环境温度： $-10 \sim +50$

供电：2节5号1.5V碱性电池

大屏幕LCD显示,分级菜单设计,具电量显示、欠电报警、信号指示等功能。

电池寿命：正常功率发射时,可使用超过8小时