

供应SHJIAYIN/声海佳音AT-7035采访话筒，摄像机采访话筒

产品名称	供应SHJIAYIN/声海佳音AT-7035采访话筒，摄像机采访话筒
公司名称	北京声海佳音科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	声海佳音:SHJIAYIN 采访话筒:TA-7035 中国:北京
公司地址	北京市怀柔区雁栖经济开发区杨雁路88号
联系电话	13811675267

产品详情

供应SHJIAYIN/声海佳音AT-7035电视台采访话筒

单反话筒，摄像机随机采访话筒AT-7035。专门为视像产品和广播音频探测（EMG/EFP）单体：静电式电容音头而设计。指向性：超窄指向性。长度适合ENG户外录制和其他特殊用途。频率响应：40-20,000 Hz。提供一个有利的专为长距离，窄角度接收的电 低频高通滤波：180 Hz 12 dB 唱头。灵敏度（48V/1.5V）：-38dB /-39dB。有能抵抗话筒杂音。±2dB(1dB。可调控的低频高通滤波。=1V/Pa at 1KHz)。可用幻象电源或电池组电源进行操作与运转。阻抗（48V/1.5V）：500 / 600 大声压级（48V/1.5V）：130 dB SPL / 115 dB SPL AT-703需要48伏DC的幻象电源或1个 信噪比: 70 dB,1kHz at 1Pa 1.5伏电池进行操作运转,在幻象电路工作时,动态范围(48V/1.5V): 106 dB / 91 dB 电池不需要加进去. 11 kHz at Max SPL幻象电源: 48V DC, 2mA 电池装置拧开咪身的比较低的一部份,就在牌 电池类型: 1.5V AA / UM3子的下面,插入一块新的1.5伏AA电池在把 电池的电流强度/寿命: 0.4mA / 1200 hours 手的分隔间中(+、- 结束)然后再重新安装好 typical咪头, 建议使用碱性电池, 因为可以用长久 开关: ON/OFF点, 在长期储存过程中要移走电池。重量（净重）: 不含附件6.6oz(188g)尺寸: 长 12.01 (305mm)三针连接器的输出是平衡的低频, 信号从第 直径0.89 (22.5mm)二针和第三针输出, 针是保护地线, 输 连接端: XLRM三针公卡侬出阶段是“第二针 发热”——（由于第二针 发热而确定操控声波, 然后由电动势提供确定电压。一个必要的180Hz的高 传输滤波器从反应频率给低频高通滤波提供简单的转接, 高通滤波装置减低话筒周围的由低频引起的噪 音, 例如（交通噪音, 飞机噪音等）, 房间的回响和机械方面的振动等。避免将咪头放在露天或者温度 高于1100F (430C)的地方, 从而延长咪头的使用周期, 极其潮湿的地方也应该避免。