

## 美国陶氏POE (授权代理商)

产品名称	美国陶氏POE (授权代理商)
公司名称	上海格铁新材料有限公司营业部
价格	.00/KG
规格参数	美国陶氏:POE POE:美国陶氏 美国:陶氏POE增韧
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13817142635

## 产品详情

美国陶氏POE (授权代理商)

供应DOW POE 美国陶氏8003 8100 8137 8180 8401

供应DOW POE 美国陶氏8402 8407 8411 8440

供应DOW POE 美国陶氏8480 8540 8842

美国陶氏POE特性：

(1)POM加工前可不用干燥,在加工过程中进行预热(80 左右),对产品尺寸的稳定性有好处.

(2)POM的加工温度很窄(0 ~ 215 ),在炮筒内停留时间稍长或温度超过220 时就会分解,产生刺激性强的甲醛气体.

(3)POM料注塑时保压压力要较大(与注射压力相近),以减少压力降.螺杆转速不能过高,残量要少;

(4)POM产品收缩率较大,易产生缩水或变形.POM比热大,模温高(80 ~ 100 ),产品脱模时很烫,需防止烫伤手指.

(5)POM宜在“中压、中速、低料温、较高模温”的条件下成型加工,精密制品成型时需用控制模温

(6)机械强度和刚性

(7)疲劳强度

(8)环境抵抗性、耐有机溶剂性佳

(9)耐反覆冲击性强,良好的电气性质,复原性良好,具自己润滑性、耐磨性良好,尺寸安定性优.