

安徽工业齿轮润滑油中负荷工业闭式齿轮油150号220号320号

产品名称	安徽工业齿轮润滑油中负荷工业闭式齿轮油150号220号320号
公司名称	安徽锦山润滑油有限公司
价格	2200.00/桶
规格参数	品牌:锦山 型号:L-CKC150 产地:安徽滁州
公司地址	安徽省滁州市全椒县襄河镇杨桥工业集中区（全椒县御名机电有限公司厂房）
联系电话	0550-2307255 18355053939

产品详情

中负荷工业齿轮油采用深度精制的高粘度指数石蜡基基础油及超强极压，抗磨，抗氧，防腐，防锈等多种添加剂，经精心平衡配方，优良的生产工艺调制而成。锦山L-CKC中负荷工业闭式齿轮油按照40 运动黏度分为68、100、150、220、320、460、680、1000等牌号。本产品按照40 运动黏度为150牌号。

1.中负荷工业齿轮油具有承载能力极高，在低速重载苛刻条件下对齿轮具有突出的抗擦伤保护作用，从而显著延长设备的磨损寿命。

2.中负荷工业齿轮油具有优良的热氧化安定性，保证齿轮油较长的使用寿命。

3.中负荷工业齿轮油具有极好的分水性能，能迅速与接触的水分离，保证齿轮油的各种性能的正常发挥。

4.中负荷工业齿轮油具有良好的防腐、防锈能力，对轴承不起腐蚀作用。

- 1.适用于钢铁工业中高温高负荷条件下工作的齿轮传动装置。
- 2.适用于高温、要求高的抗乳化性能的造纸工业中的齿轮装置。
- 3.适用于气温变化较大的船舶中的齿轮传动装置使用。
- 4.适用于高温、极压性能要求高的矿山机械使用。
- 5.适用于金属压延，轧制工艺中的齿轮系统。

1. 运动黏度（40℃），mm²/s：150.9

2. 粘度指数：98

3. 闪点（开口），℃：228

4. 倾点（开口），℃：-17

1.要根据设备制造商用油规定，选用适当使用性能和粘度等级的工业齿轮油。

2.工业齿轮系统负荷较重，为保证系统的正常工作，在使用及储运过程中要防止污染物如机械杂质及水的进入，以免影响齿轮油的使用寿命和系统的正常工作。

3.残油往往含有大量的污染物和老化产物，会严重地影响新油的使用质量和寿命，因此在换油时，油箱及油路要清洗干净。

4.不同齿轮油的配方和品质不同，如果混用，可能引起油品质量的变化，因此不同类型的工业齿轮油尽量不要混用。