

特氟龙油漆/ 铁氟龙喷涂/ PTFE粉 /特氟龙粉末/ ptfe悬浮微粉

产品名称	特氟龙油漆/ 铁氟龙喷涂/ PTFE粉 /特氟龙粉末/ ptfe悬浮微粉
公司名称	上海远能工程塑料有限公司
价格	10.00/10
规格参数	
公司地址	上海嘉定区安亭镇墨玉南路1080号508室
联系电话	15250233253

产品详情

PTFE粉价格 PTFE粉料价格 PTFE粉末价格 PTFE微粉 特氟龙微粉

铁氟龙粉 铁氟龙超细粉 PTFE粉 PTFE细粉 日本大金 M-18 耐高温

1.聚四氟乙烯 PTFE

- 1) 供应PTFE美国液氮FL4530-NC 2) 供应PTFE美国杜邦6C, MP1000, MP1100 , MP1200, MP1300 , MP14003) 供应PTFE日本大金F-104、 F-201、 M111(微粉)、 M112(微粉)、 L-5
- 4) 供应PTFE日本大金M-18、 M-18F、 M531、 M532、 M533、 超细粉 5) 供应PTFE日本旭硝子 L16 9E 6) 供应PTFE四川晨光科新 CGM-16F(粉)7) 供应PTFE浙江巨化 JTH-305、 JTH-315、 JTH-325、 JTF-305、 JTC-305、 JF-4DCA、 4DN(粉)、 超细粉、 分散细粉、 悬浮细粉、 悬浮造粒粉

PT

PTFE(聚四氟乙烯), 比重:2.1-2.2克/立方厘米, 成型收缩率:3.1-5.0%,成型温度: 330-380 。不粘涂料可以在260 连续使用, 具有最高使用温度290-300 , 极低的摩擦系数、良好的耐磨性以及极好的化学稳定性。长期使用温度-200--260度, 有卓越的耐化学腐蚀性, 对所有化学品都耐腐蚀, 摩擦系数在塑料中最低, 还有很好的电性能, 其电绝缘性不受温度影响, 有“ 塑料王 ”之称。 呈透明或半透明状态, 结晶度越高, 透明性越差。原料多為粉状树脂或浓缩分散液, 具有极高的分子量, 為高结晶度的热塑性聚合物。适於製作耐腐蚀件, 减磨耐磨件、密封件、绝缘件和医疗器械零件。 成型性能 结晶料,吸湿小。流动性差, 极易分解, 分解时產生腐蚀气体。宜严格控製成型温度, 模具应加热, 浇注係统

对料流阻力应小。粉状树脂常采用粉末冶金法成型，使用烧结方法。烧结温度360-380度，不可超过475度。乳液树脂通常用冷挤出再烧结的工艺加工，可在物品表面形成防腐层。如要求制品透明性，韧性好，应采取快速冷却。也可采取挤压成型，可以挤出管、棒、型材。PTFE熔体粘度很高，熔体粘度随剪切应力的增大而减小，显示其非牛顿流体的特性。二次加工，可以热压复合、焊接、粘结、增强、机械加工等，以制得最终产品。典型应用范围 适用于国防，化工，机械，制药，石油，电子，电气，通讯，纺织，汽车，航空航 因市场价格变动不定 以上价格仅供参考 因此给您带来的不便敬请谅解 长期供应，货源稳定，价格优惠 公司服务：质量保证原产原包 储量保证供货 需求 快速保证下单1天内发货 公司可提供：有关原料的报告证明、品质保证及性能测试报告 如：MSDS、SGS (RoHS)、FDA、ASTM&ISO物性、无毒证明，COA，UL黄卡等，提供优质的售后服务与技术支持