

福州净化器工程 华腾环保 福州净化器

产品名称	福州净化器工程 华腾环保 福州净化器
公司名称	福州华腾环保有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区上渡路33-36号店面
联系电话	17805928208

产品详情

通风管道清洗方法与步骤

- 一. 设备及工具搬到zhi定地点，并用布遮盖好施工点下方的物品。
- 二. 将需清洗的空调风管系统分为若干个清洗施工段，确定施工切入点，福州净化器工程，用电剪切割机切下500 × 400毫米的开口。
- 三. 用气囊塞入清洗管段两端后对气囊充气，气囊规格适合管道大小并形成完善的封闭，充分隔离清洗区和非清洗区，避免二次污染。

如何保证通风管道工程质量

板壁加固可以确定风管使用压力，加固方式主要有两种：一是将板壁本身制成;二是在两个连接法兰或其他连接种类构成的节点之间均布、横向或竖向加固筋。在所有的加强板中，施工人员往往选择凸型交叉刃刀，在排烟风管及其他负压风管中使用的zui多，只需将手动折边机轻折即可。为了保护风管的横向断面的形状，福州净化器，就需使用外部加固筋对板壁加固，选用加固筋时，要确保所选用的规格和法兰连接的角钢一致，也可选用轻型型材，但是间距与横向连接允许距离相同。

在进行风管内部加强时，往往采用圆钢作为拉撑杆，再在两端利用螺母或焊接在连接法兰或加固筋上。使用扁钢进行加固时，先要做气流噪声测试，测试合格后，才能进行方案设计，以保证气流噪声在允许范围值内。

风管的横着联接，一般选用承插连接，福州净化器报价，风管的弯曲刚度不可以做到理想化的实际效果，若在相接处另外应用提升箍，则必须提升原材料;针对S型卷边夹板、角铁提升双立卷边以及其他轻形铝型材制做的异形法兰联接，其生产成本较高，在施工现场应用较少。应用偏平夹板、站立夹板、S型卷边夹板、立缝和带夹板的总体法兰等5种联接种类，都可以省掉角铁、法兰地脚螺栓及绝大多数

螺栓，福州净化器环保，降低不锈钢板材的需求量，提升不锈钢板材的利用率，另外能够节省人力，获得了优良的经济收益。

福州净化器工程-华腾环保(在线咨询)-福州净化器由福州华腾环保有限公司提供。福州净化器工程-华腾环保(在线咨询)-福州净化器是福州华腾环保有限公司（www.fzthb.cn）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：郭经理。