

4寸移动式柴油机排水泵

产品名称	4寸移动式柴油机排水泵
公司名称	上海伊誉实业有限责任公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:伊藤 型号:YT40DPE-2 口径:4寸
公司地址	中国 上海市 上海市嘉定区安亭镇昌吉路156弄49号
联系电话	021-59507206 15201919132

产品详情

4寸移动式柴油机排水泵 采用联轴器传动时，机、泵必须同轴线。水泵的安装位置应满足允许吸上真空高度的要求，基础必须水平、稳固，保证动力机械的旋转方向与水泵的旋转方向一致。若同一机房内有多台机组，机组与机组之间，机组与墙壁之间都应有800mm以上的距离。水泵吸水管必须密封良好，且尽量减少弯头和闸阀，加注引水时应排尽空气，运行时管内不应积聚空气，要求吸水管微呈上斜与水泵进水口联接，进水口应有一定的淹没深度。水泵基础上的预留孔，应根据水泵的尺寸浇注。

- 1、适用于城市环保、建筑、消防、化工、制药、染料、印染、酿造、电力、电镀、造纸、工矿冲洗、设备冷却等。
- 2、装上摇臂式喷头、又可将水冲到空中后，散成细小雨滴进行喷雾，是农场、苗圃、果园、菜园的良好机具。
- 3、适用于清水、海水，等

4寸移动式柴油机排水泵【售后维修】：质保一年，终生维护，全国联保

厂家各种规格的发电机，水泵都能满足家庭用户需求。如有需要欢饮随时联系我们，竭诚为您服务！

技术参数：

4寸柴油水泵

产品型号	YT40DPE-2
口径	100
扬程	31
自吸时间	180
吸程	8

流量	96(m ³ /h)
动力形式	HR186
转速	3600
形式	单缸，直立，四冲程，风冷柴油机
排量	406
缸径*行程	80*70
启动系统	手启动/电启动
油箱容积	5.5
选用配置	豪华大油箱optional
外形尺寸	650*480*610
净重	83KG
20FT	99
电瓶电流	12V17A
售后服务	伊藤原装全国联保
质量保证	质保一年终身维护

(1)与水泵接触的进水管的水平段逆水流方向应用05%以上的下降坡度，连接水泵进口的一端为-高，不要完全水平。如果向上翘起，进水管内会存留空气，降低了水管和水泵中的真空度，影响吸水。

(2)进水管因长期潜在水下，管壁腐蚀出现孔洞，水泵工作后水面不断下降，当这些孔洞露出水面后，空气就从孔洞进入民进水管。

(4)水泵的填料因长期使用已经磨损或填料压得过松，造成大量的水从填料与泵轴轴套的间隙中喷出，其结果是外部的空气就从这些间隙进入水泵的内部，影响了提水。

(5)进水管弯管处出现裂痕，进水管与水泵连接处出现微小的间隙，都有可能使空气进入进水管。

4寸移动式柴油机排水泵 售后维修：质保一年，终生维护，全国联保。