

山西大同远红外高温温电热幕安装/维修

产品名称	山西大同远红外高温温电热幕安装/维修
公司名称	山西天元宇胜新能源有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	太原市迎泽区柳巷北路39号国能大厦
联系电话	15034049075 18003409075

产品详情

电热辐射电热幕的产品性能特点以高温电热辐射电热幕为例，该产品具有如下优良性能：1) 节水 根本不用水，节省宝贵的水资源2) 节能 配套采用节能墙体与节能门窗，相对减少耗电量（热效率高，房间保暖效果好的话，需要补充的热量就会很少）；3) 节地 没有锅炉房，节约宝贵的土地资源；4) 无污染 无烟尘及、二氧化碳排放，保护环境；5) 楼宇升级 该采暖系统具有环保、节能和智能温控功能，提高其现代品位，符合现代建筑导向；:山西电暖器优质服务6) 减负 无跑、冒、滴、漏之忧，减少集中供热诸多事务的维修维护及相应的物业人员；7) 寿命长 通常情况下产品可在5个采暖季内不出故障，优质的电热红外辐射式电热幕的使用寿命可达30年；8) 维修甚少 如无人损坏，维修与维护甚少（无流体、无转动部件）；9) 不占面积 无室内管道与暖气片，不占用室内使用面积，室内美观宽敞；10) 自控运行 不受采暖季节限制，想用就用，分室自控开关，自调温度，节能省电；11) 舒适 室内温度均匀，保持恒温，无飘尘，热舒适度高，对人体有理疗功能；电热辐射电热幕安装指南（1）电热幕悬挂式安装在结构非承重梁上，用12mm冲击钻打两只孔（孔距以辐射器电热幕背面挂钩的孔距为准）。放入膨胀螺栓，并预紧固定。把随机器附带的2mm支架由平板折成C型，用4*8带垫十字机制螺丝固定在辐射器电热幕背面。托举辐射器电热幕两端，到的高度，用膨胀螺栓的螺母将2mm支架固定在天花板上。（2）电热幕壁挂式安装在距地面不小于2m高的结构墙面上，用12mm冲击钻打两只一组的孔，共四只孔。放入膨胀螺栓，并将斜角型壁挂支架固定在墙面上。把随机器附带的2mm支架由平板折成C型，用4*8带垫十字机制螺丝固定在辐射器电热幕背面。托举辐射器电热幕两端，到的高度，用法兰螺丝螺母将2mm支架与斜角型壁挂支架相固定。:山西电暖器优质服务（3）电热幕门楣式安装此安装方式取代商超、酒店、工厂、邮局等公共场所，用于取代大功率热风幕机，起到节能降耗的作用。首先确定安装位置，一般在门上方的居中位置安装。为两只弯板和两只上框挂件使用4.2mm钻头在铝合金门框上钻相应的孔，用抽芯铝铆钉分别将弯板和挂件固定在该位置。用拉线（可使用油丝绳或金属吊链）从上框挂件至下弯板拉紧系好，角度要朝向远离玻璃的室内。将产品固定在弯板上。调整拉线，校正产品高度及水平度，以达到美观效果。注：如果室内为大理石或者瓷砖地面，在辐射器电热幕照射面积下方铺设化纤或棉毛材质的迎宾毯，以促进红外线吸收提高空间温度。