

小型2寸柴油机水泵

产品名称	小型2寸柴油机水泵
公司名称	上海伊誉实业有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:伊藤动力 型号:YT20DP 口径:50mm
公司地址	中国 上海市 上海市嘉定区安亭镇昌吉路156弄49号
联系电话	021-59507206 15201919132

产品详情

小型2寸柴油机水泵

水泵的汽蚀是由水的汽化引起的，所谓汽化就是水由液态转化为汽态的过程。

水的汽化与温度和压力有一定的关系，在一定压力下，温度升高到一定数值时，水才开始汽化；如果在一定温度下，压力降低到一定数值时，水同样也会汽化，把这个压力称为水在该温度下的汽化压力。如果在流动过程，某一局部地区的压力等于或低于与水温相对应的汽化压力时，水就在该处发生汽化。

自吸泵常见的问题及解决方法：

自吸泵在日常使用的过程中，会有遇到一些比较常见的问题。例如自吸泵的不抽水问题，就会有非常多的不同的原因导致的，那么我们该如何去处理这些问题原因是关键。一般自吸泵不抽水问题产生的原因包括一下几个方面：

1、初次使用自吸泵；所谓自吸泵，意思是在自吸泵启动的时候不需要加水，其自身的叶轮就可以做到，且叶轮的密封间隙越大，其自吸的高度反而越低。这并不是说自吸泵就不需要加水了，在初次安装好自吸泵后，还是需要灌水利用自吸泵的叶轮作用，才可以将水吸上来。

厂家各种规格的发电机，水泵都能满足家庭用户需求。如有需要欢饮随时联系我们，竭诚为您服务！

技术参数：

2寸柴油自吸泵

产品型号	YT20DP
口径(mm)	50

扬程	28m
自吸时间 (min)	70
吸程 (m)	8
流量	36
动力形式	HR170
转速	3600
形式	单缸，直立，四冲程，风冷柴油机
排量	211
缸径*行程	70*55
启动系统	手启动
油箱容积	2.5
标准配置	进，出水管接头 yes 过滤器 yes 密封圈 yes 紧箍 yes
选用配置	豪华大油箱 optional
外形尺寸	490*405*515
净重	35KG
20FT	180
售后服务	伊藤原装 全国联保
质量保证	质保一年 终身维护

3寸柴油机水泵 售后维修：质保一年，终生维护，全国联保。

自吸泵的结构类型很多，其中，真空泵液下泵计量泵齿轮泵耐腐蚀泵耐酸泵消防泵向旋转方向流动。然后与右回水孔流来的水汇合，顺着蜗壳流动。由于液体在蜗壳内不断冲击叶栅，不断被叶轮击碎，就同空气强烈搅拌混合，生成气水混合物，并不断地流动致使气水不能分离。混合物在蜗壳出口被隔舌剥离，沿短管进入分离室。在分离室内空气被分离出来，由出口管排掉，而水仍经左右回水孔流向叶轮外缘，并与吸入管空气相混合。如此反复循环，逐渐将吸入管路中的空气排尽，使水进入泵内，完成自吸过程。自吸泵的自吸高度，与叶轮前密封间隙、泵的转数、分离室液面高度等因素有关。叶轮前密封间隙越小，自吸高度越大，一般取为0.3~0.5毫米；在间隙增大时，除自吸高度下降外，泵的扬程、效率均降低。泵的自吸高度随叶轮的圆周速度 u_2 的增大而增大，但到大自吸高度时，转数增加而自吸高度就不再增加了，此时只是缩短自吸时间；当转数下降时，自吸高度则随着下降。在其它条件不变的情况下，自吸高度还随着储水高度的增加而增加（但也不能超过分离室的储水高度）。