

输电变电站围栏网，700KV输电变电站围栏.升压站围栏

产品名称	输电变电站围栏网，700KV输电变电站围栏.升压站围栏
公司名称	东隆金属护栏网业制造有限公司
价格	346.00/米
规格参数	东隆金属:送变电围网 外形尺寸:2mx2m 用途:电力围栏工程
公司地址	衡水市安平县南张沃村南500出
联系电话	03187529172 15831808188

产品详情

输配电配电站护栏网，700KV输配电配电站护栏.升压站护栏

因为沟通交流变电工程护栏网内的布局规格由过滤器形式及工作组容积等要素决策,各工程项目转变很大,麻烦做数据分析。沟通交流过滤器场的高压配电设备,它关键包含有沟通交流过滤器工作组、由矮层跨线和高层住宅跨线构成的集流母线槽、大组母线槽高压避雷器、大组母线槽单独接地装置器、大组母线槽互感器、GIL管路母线槽及其架构、维修路面等辅助设备,上述的沟通交流过滤器工作组根据2组平行面矮层跨线和一组高层住宅跨线构成的集流母线槽组成沟通交流过滤器大组,联接到GIS串内;上述沟通交流过滤器工作组的刀闸选用悬臂竖直打开式,也即一字形布局;上述的集流母线槽布局于护栏内机器设备的上边;它具备可进一步降低占地、降低项目投资等特性。

输变电站护栏商品特性

- 1、抗腐蚀,配电站护栏具备优质的耐蚀性能,可耐不一样水平的酸、碱、溶剂及酸盐等各种各样气、液物质的浸蚀,依据具体应用场所物质种类及温度规定,有邻苯型、间苯型、甲基丙烯酸酯型等提供选择应用。
- 2、质轻高强度热挤压加工工艺成形玻璃钢管材具备非常高的玻纤成分(60%之上),使其单边强度和比弯曲刚度非常突显,玻璃钢防腐防护栏受冲击性毁坏后,不容易脆性断裂。

夹层玻璃钢的密度大概仅有不锈钢板材的四分之一，重量较轻，很容易运送，进而降低运送花费。

3、滤波器护栏具备较高的抗疲劳极限，容许反复弯折而变形。

4、色调艳丽热挤压玻璃钢护栏是将色浆配制到环氧树脂中制做而成，商品色调可按消费者规定随意配制，不容易退色，不用漆料维护保养并具备自洗功效。具备优良的视觉冲击，而且具备一定的警示功效。升压站护栏采用高品质热挤压玻璃钢管材制做，商品使用期达到50年之上，全部热挤压玻璃钢管材玻璃钢护栏具备优质的电介电强度、无电磁感应性和火花放电，可应用在有导电性风险、对带磁比较敏感的机器设备地区，及其易燃易爆物品场地等。