

启昌鞋机 阳江防护服贴条机工厂 防护服贴条机

产品名称	启昌鞋机 阳江防护服贴条机工厂 防护服贴条机
公司名称	东莞市昌启自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇白濠社区莞太路白濠路段8号
联系电话	13537129185 13537129185

产品详情

成鞋耐曲折试验机维护规程：

1. 在每次使用仪器之后，先将电源关闭，卸下设备上的被试样品，然后用洁净的干棉布擦去仪器上的尘埃、污点，完全恢复使用前的正常状态。
2. 仪器放置的环境温度不宜过高，相对湿度不宜过大。
3. 仪器在不经常使用时，应不定期清洁外部一次，并进行不定期的通电，以免引起线路受潮，发生不良的情况。
4. 轴承各部要定期加润滑油，以延长设备使用寿命。

技术说明：

使用较新控制技术，通过进口原装交流数字控制器控制伺服电机配合同步带使一副高精度滚珠丝杠移动试台，试台能以0.001mm/min—500mm/min速度运行。在测力源上使用美国铨力原装进口高精度拉压传感器，阳江防护服贴条机定制，其精度达到0.02%，灵敏度高，整个系统可达到0.5级精度，阳江防护服贴条机生产厂家，有效测力范围为*大力值的0.2%到100；速度精度为示值的 $\pm 0.5\%$ 以内；位移精度为示值的 $\pm 0.5\%$ 以内；变形测量精度为示值的 $\pm 0.5\%$ 以内。

袜套测试机的原理：主要是先用夹具把压好防水条的防水袜套夹住，然后经过特定的装置往袜套里灌定量的水（依客户要求而定，量可调），之后，往袜套里冲入恒定的气压（依客户要求而定，量可调）。在一个特定的时间里，看袜套外围有无水珠渗出，防护服贴条机，如无，说明袜套是防水的，反之，则

不防水。

袜套测试机的使用方法：

速度调微钮:调整夹具上升，下降之速度。

充气压力表:头示充气压力之大小。

启昌鞋机(图)-阳江防护服贴条机工厂-防护服贴条机由东莞市昌启自动化科技有限公司提供。东莞市昌启自动化科技有限公司（www.qcfsjx.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！