

通用I75固化剂价格 济南赢信行 保定通用I75固化剂

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 通用I75固化剂价格 济南赢信行 保定通用I75固化剂 |
| 公司名称 | 济南赢信行经贸有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 济南市天桥区恒大滨河左岸朝润园东区6-1704 |
| 联系电话 | 18678893658 18678893658 |

产品详情

家具漆和涂料使用方法大总结?擦涂

家具漆和涂料使用方法大总结擦涂

擦涂是指用布头、棉丝、纱头等吸油性较好的材料作为涂装工具，蘸取一定量的涂饰材料均匀地涂布于被涂的木材表面上以达到填孔、着色的目的。目前一般用于有色封闭剂、木纹宝和格丽斯等着色工艺中。

1、擦涂的工具

擦涂的工具是吸油性吸较好的干净碎布、棉丝、纱线头等。

2、擦涂的操作方法：一般分三步进行

用干净的碎布片或纱线头吸取涂饰材料，然后用它在板面上进行顺时针方向地圈涂，圈涂时要稍用力往下压，整块板面都要涂布到。

用干净的碎布顺木纹方向用力擦拭，尽量将涂饰材料填布于木材的管孔中。擦涂着色工序中，应对照色板的深浅来确认颜色的深浅，以便留色或擦干净。

用干净的擦涂工具顺木纹方向将管孔表面多余的填充料擦干净，使被涂物表面没有浮粉积，通用I75固化剂免费供样，色泽均匀。

家具漆科普知识

在使用PE系列涂料时，须注意哪些情况？

答：在使用PE系列涂料时，促进剂与引发剂不可直接混合，储存过程中，促进剂与引发剂要分开2处，喷漆后，工具一定要清洗干净，不能用虫胶漆或硝基漆作封闭底漆，会影响附着力，混合后的尤其25度应在15分钟内用完，以上是须注意的事项。

27、油漆开裂因为什么原因造成的？

答：面漆涂料硬度过高，通用I75固化剂价格，柔韧性差，涂层过厚，没有干透就涂面层，催干剂太多，表层干连太性，涂料不配套，底面层的硬度相差太大，涂料过期，颜料与树脂分层，搅拌不匀易裂，环境恶劣等原因造成的。

PU家具漆|PU固化剂|三聚体固化剂|聚酯漆固化剂|家具漆固化剂|PU底漆面漆固化剂|醇酸树脂

常见故障之一——喷枪不出漆。

出现故障的原因及相应的消除方法主要有以下几种：

输漆管阻塞，应清洗或调整输漆管各接头，通用I75固化剂商家，

喷枪上输漆嘴阻塞，商丘市通用I75固化剂，应清洗输漆嘴；

输漆管接错，需重接接头；

涂料增压箱工作发生故障，需调整增压箱调压阀；

输漆管和阀门局部阻塞或脱离，要清洗或更换输漆管；

输漆管内留有空气，需排除其输漆管中的空气。

通用I75固化剂价格-济南赢信行-保定通用I75固化剂由济南赢信行经贸有限公司提供。济南赢信行经贸有限公司（www.yxh58.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。济南赢信行化工——您可信赖的朋友，公司地址：济南市天桥区恒大滨河左岸朝润园东区6-1704，联系人：崔建栋。