

过滤棉 邦创机电 鱼缸过滤棉

产品名称	过滤棉 邦创机电 鱼缸过滤棉
公司名称	苏州邦创机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市城北西路1599号B5幢117室
联系电话	18012775723

产品详情

工艺流程

混棉-开松-二次开松-混棉箱-梳理-铺网-热风定型-冷却-切边卷曲

- 1、混棉：依照客户的不同要求，按照不同的比例来配比纤维的纤维棉，称初重量后倒入搅拌机由机器转动搅拌，目的是把各种原料搅拌均匀。
- 2、开松：将搅拌好的成团纤维，绿白双层过滤棉，通过罗拉将均匀铺开的纤维团传送到刺辊装置，进行依次开送，中效过滤棉，纤维团经过强力的开松后，然后由风机送到二次开送装置。纤维团经过二次开送后由风机送到混棉箱，由毛斗震动进行混合。
- 3、梳理：由锡林和道夫梳理车工内厚薄均匀，分布均匀的棉层传送到上屏，再由摇屏铺成网。
- 4、铺网：由摇屏来回摆动，铺成均匀网层再由底屏送入烤箱。
- 5、热风定型：将均匀的棉层送入烤箱，过滤棉，在一定温度的烤箱低熔点纤维会将各种纤维抱合在一起从而形成合成纤维棉。
- 6、冷风定型、切边卷曲：合成纤维棉经过冷风定型后，再经过压I轴确定厚度，然后再经过规定值的切边，当长度达到指I定的值后由热熔丝切断，然后成卷。

空气净化器所使用的滤网并不止一个，因此在养护方式上也不尽相同，首先来说前置滤网，前置滤网聚集的灰尘会多-些，他对于空气净化器进风。所带来的影响很大，也会对空气净化效果带来-定的影响，因此在进行空气净化器滤网保养时，首先要关注的是对其进行清洁，清洁方式很简单，只要使用吸尘器将其灰尘吸走或者使用清水直接冲刷即可，在养护过程中要关注到动作轻柔，避免对滤网造成物理伤害，导致其此后使用过程中无法发挥应具有的效果。

一个成年人每天大约需要19m³空气以便从中取得所需的氧气。如果工人工作地点的空气含有大量粉尘，在这种环境下工作的人吸进肺部的粉尘量就多，很多有害气体、液体或某些金属元素都能吸附在其上，随着人的呼吸而被带入肺部深处或粘附在支气管的管壁上，引起或加重呼吸器I官的各种疾病，当达到一定数量时，就能引起肺部组织发生纤维化病变，鱼缸过滤棉，使肺部组织逐渐硬化，失去正常的呼吸功能，引发相关疾病，所以为什么在空气指数不好的环境带上口罩可有效防止疾病的发生，因为口罩就是过滤棉的一种，它可以有效地过滤掉空气中的粉尘颗粒，从而保证了吸入空气的洁净度。

过滤棉-邦创机电-鱼缸过滤棉由苏州邦创机电设备有限公司提供。“过滤棉、滤袋、滤芯、不锈钢滤瓶、净水器、过滤海绵、活性炭棉”就选苏州邦创机电设备有限公司（www.bangchuangjd.com），公司位于：苏州市城北西路1599号B5幢117室，多年来，邦创机电坚持为客户提供好的服务，联系人：胡仿松。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。邦创机电期待成为您的长期合作伙伴！