

烤漆房过滤棉 邦创机电 过滤棉

产品名称	烤漆房过滤棉 邦创机电 过滤棉
公司名称	苏州邦创机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市城北西路1599号B5幢117室
联系电话	18012775723

产品详情

空气中的粉尘落到机器的转动部件上，会加速转动部件的磨损，降低机器工作的精度和寿命。粉尘弥漫在车间，还可降低可见度，影响视野，妨碍操作，降低劳动生产率，甚至会造成事故。粉尘排入大气会造成大气污染，另外，空气中的粉尘还会降低大气的能见度，促使烟雾的形成，使太阳辐射能的传递受到影响。

综上所述，过滤棉就有了它不可或缺的地位，因为很多工业生产必须要在相对洁净的空间进行，如表面处理，油漆涂装、喷涂，精密电子，光学电子，生物制药，食品生产，空气冷却等，这些环境需要流动的空气，但不能有粉尘，所以需要用过滤棉将粉尘过滤掉，只让洁净的空气在相对封闭的空间里循环起来，从而达到生产运行的需要。

活性炭为吸附材料，采用高分子粘结材料将其载附在纤维基体之上制成，具有良好的吸附性能，成型性好、强度高、气流阻力较小，对空气中的有毒气体和有害细菌有良好的吸附和杀除能力。活性炭的高表面积与体积比使其成为除化学污染的理想材料。主要用于各种家用、车用空调、空气净化、水质净化、气相吸附等领域。·可根据客户要求进行任意尺寸的裁剪。含碳量50%
苯吸附 240。厚度有3mm，绿白双层过滤棉，5mm，10mm。

介绍空气过滤棉主要是过滤空气中的尘埃粒子。空气过滤棉根据材质的区别分为：无纺布，合成纤维过滤棉、玻璃纤维过滤棉、活性炭过滤棉、合成纤维高温过滤棉等。

空气过滤棉按国标（GB/T14295）可分为：初（粗）效，中效，高效，按欧标可分为：G1，G2，G3，G4，F5，F6，过滤棉，F7，F8。

初效过滤棉主要过滤大于5 μm的尘埃粒子，一般用于通风设备和空气控制系统吸入口处作为预过滤或粗

过滤等直接和室外空气接触的地方；

也多用于板式过滤器，烤漆房过滤棉，折叠板式过滤器，袋式过滤器等过滤器材的滤料。中效过滤棉主要过滤大于 $1\mu\text{m}$ 的尘埃粒子，一般用于粗效过滤之后的二级或终极过滤，也多用于板式过滤器的滤料。

烤漆房过滤棉-邦创机电(在线咨询)-过滤棉由苏州邦创机电设备有限公司提供。苏州邦创机电设备有限公司(www.bangchuangjd.com) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！