

# 空气过滤棉 过滤棉 邦创机电

产品名称	空气过滤棉 过滤棉 邦创机电
公司名称	苏州邦创机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市城北西路1599号B5幢117室
联系电话	18012775723

## 产品详情

产品特性：

一、密度逐级加高的合成纤维滤料，经济实用，初阻力低，容尘量高，有弹性，空气过滤棉，安全环保，使用方便，该产品是空气过滤中常用，烤漆房过滤棉，使用普遍的过滤材料。

初（粗）效过滤棉过滤等级分为：G1、G2、G3、G4。主要过滤空气中 5 $\mu$ m的尘埃粒子，初效过滤棉，适用于粗尘过滤，空气过滤系统预过滤，一般用于通风设备和空气控制系统吸入口处作为预过滤或粗过滤等直接和室外空气接触的地方。

苏州邦创机电设备有限公司 经销批发的过滤棉、滤袋、滤芯、不锈钢滤瓶、净水器、过滤海绵、活性炭棉畅销消费市场，在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。

空气过滤棉生产大概分为这几个流程：混棉-开松-二次开松-混棉箱-梳理-铺网-热风定型-冷却-切边卷曲。经开松、混合、梳理均匀成网再经热熔、冷却成型，成片或卷装。然后经后整理（如上胶，过滤棉，与布（网）贴合等），之后烘干定型制成的空气过滤棉，也叫热风棉。能够抵抗诸如化学溶剂、酸性烟雾等化学物质的影响；递增结构，利用逐渐加密多层技术，即可根据尘埃大小，被阻挡在不同密度的层次，更有效的容纳较多的尘埃；

初效过滤器清洗说明

在清洗完成之后务必及时装上设备，安装的时候将设备挂在吸入格栅上部突起的部分上，然后固定于吸入格栅之上，将吸入格栅的背面凸柄向内慢慢滑动，直至将整个设备推入格栅;之后-

步是关闭吸入格栅，这和第1一步恰好是相反的，按住控制盘上的过滤器信号复位键，这时候清洗的提醒标志就会消失;外提醒大家，如果初效过滤器使用的环境中灰尘过多，那么清洗的次数应该视情况增加，一般是半年--次为宜。

空气过滤棉-过滤棉-邦创机电(查看)由苏州邦创机电设备有限公司提供。苏州邦创机电设备有限公司(www.bangchuangjd.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！