## 中建消防器材 消防工程

产品名称	中建消防器材 消防工程
公司名称	深圳中建消防器材工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市罗湖区深南东路2105号中建大厦1410
联系电话	13662296558

## 产品详情

为方便建筑物内人员安全疏散和有组织排烟所采取的技术措施。防排烟分区,使烟气集中在设置的空间内,通过排烟设施将烟气排至室外。防烟分区的范围是指地板与屋顶或天花板之间的规定空间,宝安消防工程,由屋顶防烟挡板、防烟幕墙或从天花板向下伸出不小于500mm的梁围成。

屋顶挡烟板是指设置在屋顶上的垂直分离器,它会对烟气和热气的水平流动造成障碍。

防烟墙是指由不燃材料制成的固定式或移动式防烟墙,其下垂距离天花板不小于500mm。活动烟幕墙是指在温度、烟雾或其他控制设备的作用下,发生火灾时自动下垂的烟幕

## 燃烧的基础知识:

燃烧,俗称着火,是指可燃物与氧或氧化剂作用下发生的释放热量的化学反应,消防工程,通常伴有火焰和发烟的现象。在时间或空间上失去控制的燃烧所造成的灾害叫火灾。

任何物质发生燃烧都有一个由未燃状态转向燃烧状态的过程,这个过程的发生必备三个条件,即:可燃物、助燃物和着火源,消防工程,并且三者要相互作用。

- 1.可燃物:凡是能与空气中的氧或其他氧化剂起化学反应的物质称为可燃物。
- 2.助燃物:凡是能帮助和支持可燃物燃烧的物质,即能与可燃物发生氧化反应的物质称为助燃物
- 3着火源:凡能引起可燃物与助燃物发生燃烧反应的能量来源称作着火源。
- 1.担负内攻的消防人员要穿戴好消防装备,佩带空(氧)气呼吸器和紧急呼救器,为防不测还应在脖子上系一条湿毛巾,携带防爆照明灯具,罗湖消防工程,腰系漏泄通信救生安全绳,两人以上为一战斗小组。
- 2.火场指挥员要在主攻入口处设立安全检查站,专人负责对每个内攻人员进行登记,并按程序检查他们的防护装备,确定其内攻时间,以不超过30分钟为好。空(氧)气呼吸器必须有能够供连续使用30分钟以

上的贮气量和药剂(附《佩带空(氧)气呼吸器现场检查登记表》供参考)。

3.用喷雾水枪射流组成掩护进攻的梯队,确保强行内攻人员的安全。主攻入口处要有备用的消防车随时 准备更换故障消防车,以确保内攻不断水。还要准备好可供替换或营救的预备队员和防护器材

中建消防器材-消防工程由深圳中建消防器材工程有限公司提供。深圳中建消防器材工程有限公司(www.zhongjianxf.com)在消防设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情,中建消防器材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:陶先生。