

# 润滑剂 天津松田润滑油 NS 1 7 润滑剂

产品名称	润滑剂 天津松田润滑油 NS 1 7 润滑剂
公司名称	天津松田润滑油科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区大寺荣大汽配城
联系电话	15822969918

## 产品详情

润滑油是由基础油和添加剂的组成

润滑油是由基础油和添加剂的组成，基础油主要有石油基基础油（矿物油基础油为主）、合成油（合成基础油）、动植物油三种。矿物基础油应用广泛，用量很大（约95%以上），但有些应用场合则必须使用合成基础油和生物油基础油调配的产品，NS-1-7润滑剂，因而使这两种基础油得到迅速发展。基础油具备了润滑油的基本特征和某些使用性能，但仅仅依靠提高润滑油的加工技术，润滑剂，并不能生产出各种性能都符合使用要求的润滑油。

润滑油一般由基础油和添加剂两部分组成

润滑油一般由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分，决定着润滑油的基本性质，LHL-X100润滑剂，添加剂弥补和改善基础油性能方面的不足，赋予新的性能，是润滑油的重要组成部分。基础油作为原由产业链的下端产品，是通过物理蒸馏方法从石油中提炼而成。根据美国石油学会（API）提出的分类标准，可以将基础油按照饱和烃含量、粘度指数、硫含量分为五类。目前，我国基础油消费主要以API Ⅰ类基础油和API Ⅱ类基础油及非标产品为主。

判断润滑油品质优劣：1、找一支试管装入准备进行观察的润滑油，观察其油内有没有悬

浮的颗粒状杂质。有些粘度大的润滑油颜色深、透明度差，因此悬浮的杂质也不容易被发现，LHL-W100润滑剂，也不方便进行观察，这时候可以将气油或者柴油添进去稀释后再进行观察。2、这里需要两种润滑油进行对比，首先要准备一试管质量标准合格的润滑油作为参照物，另一管则是我们要进行检测的润滑油。两支试管的规格相同，并且都要使用软木塞及蜡封口，装油都不要装满，留5毫米左右的高度。

润滑剂-天津松田润滑油-NS-1-7润滑剂由天津松田润滑油科技有限公司提供。天津松田润滑油科技有限公司（[www.tjstrhy.com](http://www.tjstrhy.com)）是一家从事“润滑油,润滑油脂”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“松田”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使松田润滑油在化工产品中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！