

松田润滑油 LHL X100润滑剂 润滑剂

产品名称	松田润滑油 LHL X100润滑剂 润滑剂
公司名称	天津松田润滑油科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区大寺荣大汽配城
联系电话	15822969918

产品详情

常见的机油标号比如0W20，5W30等

对于不同的发动机，LHL-X100润滑剂，要求使用的机油型号也是不同的。常见的机油标号比如0W20，5W30等。W前的数字表示机油的低温流动性，数字越小，润滑剂，机油流动性越佳。发动机磨损主要集中在冷启动瞬间，良好的机油流动性，能将发动机磨损降到比较低。W后的数字表示机油的高温粘度，数字越大，高温下保护性能越好。我想润滑油是我们经常都会去更换的东西，因为这东西对于引擎是很重要的，所以润滑油等于就是汽车的血液，如果有问题的话，那么就会对引擎造成伤害。

润滑油是一种广义上的称呼，凡是对机械零件具有润滑作用的油液

润滑油是一种广义上的称呼，凡是对机械零件具有润滑作用的油液都可称为润滑油，一般分为固体润滑油（黄干油）和液体润滑油（机油、齿轮油）两种，它的作用是减小机械摩擦阻力，减缓磨损，确保机械能正常运转，延长机械使用寿命。机油的全称是“机械润滑油”。在汽车上，机油专指发动机润滑油，它属于润滑油的一种，对发动机起到了润滑、冷却、清洗、密封、缓冲减震以及防锈防腐蚀的作用。

润滑油的选择原则：a.在充分保证机器摩擦件安全运转的条件下，为减少能量消耗应优先选用粘度小的润滑油。b.在高速负荷条件下工作的摩擦件应选用粘度小的润滑油，而在低速重负荷条件下工作的摩擦件应选用粘度大的润滑油。c.环境温度低时应选用粘度小的

润滑油，反之则应选用粘度大的润滑油；高温条件下应选用闪点高的润滑油；低温条件下应选用凝固点低的润滑油。d.冲击、振动以及往复运动、间歇运动等对于形成油膜不利，故应选用粘度较大的润滑油或选用润滑脂或固体润滑剂以保证可靠润滑。

松田润滑油(图)-LHL-X100润滑剂-润滑剂由天津松田润滑油科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津松田润滑油科技有限公司（www.tjstrhy.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为化工产品具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!