

就选择宏图密封 橡胶波纹管密封件批发 青海橡胶波纹管密封件

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 就选择宏图密封 橡胶波纹管密封件批发 青海橡胶波纹管密封件 |
| 公司名称 | 杭州宏图密封件科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 杭州市余杭区黄湖镇清波村竹坞山21号 |
| 联系电话 | 18267735277 |

产品详情

一、密封腔介质压力P

介质润滑性好，粘度较高时， $P < 0.8\text{MPa}$ 选用非平衡型。介质润滑性差，粘度低时， $P < 0.5\text{Mpa}$

二、线速度V

$V < 25\text{m/s}$ 选用旋转型。 $V > 25\text{m/s}$ 时选用静止型。

三、PV值

PV值涉及到密封面之间流体膜的稳定性（汽化）和磨擦副的耐磨性

四、密封介质温度T

在没有外冷条件下，橡胶波纹管密封件厂家，机械密封的温度一般取决于辅助密封材料的安全使用温度

五、介质的特殊性。

1、粘度：低粘度介质易于磨擦宜选用平衡型。高粘度介质，宜采用强制传动结构。

2、腐蚀和化学溶剂：a、强腐蚀宜用外装式的四氟波纹管密封。

1 往复密封件常用材料有哪些，各有何特点？

往复密封件的常用材料为橡胶(NBR、FPM等)及其夹织物、聚氨脂(PU)、改性聚四氟乙烯(PTFE)、热塑性材料。

(1) 橡胶材料的特性

- 1)温度适应范围较宽，氟、硅等特殊材质橡胶的应用扩大了橡胶材料的适用范围；
- 2)与介质的适应性好，可根据不同工况选择不同胶料；
- 3)弹性好，常与PU、PTFE等材料配套使用组成组合密封圈，它起着补偿磨损量的作用；
- 4)跟随性好，低压密封性能好，橡胶波纹管机械密封件，可用于气动密封；
- 5)对润滑条件要求高，不可用于无润滑的气动；
- 6)摩擦系数高，许用速度较低(许用运行速度为 $V < 0.5\text{m / s}$)；
- 7)材质较软，青海橡胶波纹管密封件，不耐高压，易被挤出到密封间隙损坏(许用压力范围：纯橡胶为 $< 10\text{MPa}$ ，夹布橡胶： $25 \sim 70\text{MPa}$)。

密封件也称密闭容器，顾名思义，就是一个外界隔绝的容器。在废钢中如果掺杂密闭容器，密闭容器中存有水、油等其他物质，一旦入炉极易造成安全生产事故。各大钢厂对待密封件问题，处罚力度虽有不同，但都极度关注，橡胶波纹管密封件批发，毕竟安全无小事。近几年，因为密封件问题造成的生产事故，也不胜枚举！

1.1，。含的类，如、、手、、等。每件罚款50000元

注意：也是每枚5万罚款。对于破碎料中子、奶油，不会罚款，但是货物质量将持续关注，可能要多扣杂，或者退货。

1.2，未加工的大型密封件。如氧气瓶、瓶、大型液压缸、液化气瓶。每件考核10000元。

1.3，未加工的中型密封件。各种气包、液压缸、灭火器、千斤顶

等。带油、水、液体的油桶。每件考核3000元

就选择宏图密封-橡胶波纹管密封件批发-青海橡胶波纹管密封件由杭州宏图密封件科技有限公司提供。杭州宏图密封件科技有限公司(www.hzhtmf.cn)有实力，信誉好，在浙江杭州的密封件等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进宏图密封和您携手步入辉煌，共创美好未来！