

## 【重点推荐】C532N彩色激光打印机

产品名称	【重点推荐】C532N彩色激光打印机
公司名称	上海源普信息技术有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	品牌:利盟 ( lexmark ) 型号:C532N 涵盖功能:传真
公司地址	上海市徐汇区天钥桥路380弄20号10F室
联系电话	86 021 64383433

## 产品详情

品牌	利盟 ( lexmark )	型号	C532N
涵盖功能	传真		

概述：

快乐、无烦恼的打印

全新设计的操作面板让打印和维护变的轻而易举。它结合了大型全屏4行显示、直观的导航按钮以及便于访问的菜单选项。而且，内置帮助指南以及额外说明问题的“show me”消息让故障诊断更加简单。

更加环保

为什么不同时节约能源、纸张和金钱呢？利盟c532n/dn可以降低您的成本以及对我们的赖以生存的地球的影响。它包括一种新的eco mode（经济模式），可最小化您的电源消耗和纸张浪费。

激光硒鼓/碳粉盒

c522, c524, c53x black return program toner cartridge (c5220ks)  
c522, c524, c53x black toner cartridge (c5222ks)  
c524, c532, c534 cyan high yield return program toner cartridge (c5240ch)  
c522, c524, c53x cyan return program toner cartridge (c5220cs)  
c524, c532, c534 cyan high yield toner cartridge (c5242ch)  
c522, c524, c53x cyan toner cartridge (c5222cs)  
c524, c532, c534 magenta high yield return

	program toner cartridge (c5240mh)
	c522, c524, c53x magenta return program toner cartridge (c5220ms)
	c524, c532, c534 magenta high yield toner cartridge (c5242mh)
	c522, c524, c53x magenta toner cartridge (c5222ms)
	c524, c532, c534 yellow high yield return program toner cartridge (c5240yh)
	c522, c524, c53x yellow return program toner cartridge (c5220ys)
	c524, c532, c534 yellow high yield toner cartridge (c5242yh)
	c522, c524, c53x 黄色硒鼓 (c5222ys)
	c52x, c53x waste toner box (c52025x)
	c53x photoconductor unit 4-pack (c53034x)
	c53x photoconductor unit 1-pack (c53030x)
连接	2 米 usb 电缆 (rohs) (1021294)
	lexmark n4050e for 802.11g无线打印服务器 (14t0145)
	marknet™ n7020e gigabit ethernet print server (14t0220)
	marknet™ n7000e fast ethernet print server - usb (14t0230)
纸张和透明胶片	彩色激光透明胶片 , a4 (50) - c76x (12a8241)
纸张处理	c532, c534 550-sheet drawer (36b1600)
闪存 , sdram内存	128 mb ddr-dram (c920, t64x, w840) (13n1523)
	256 mb ddr-dram (c920, t64x, w840) (13n1524)
	512 mb ddr-dram (c920, t64x, w840) (13n1526)
	32 mb 闪烁存储器卡 (t64x, c920, w840) (1021208)
	64 mb 闪烁存储器卡 (t64x, c920, w840) (1021209)
	日语字库卡 (t64x, c920, w840) (1021243)
	韩国语字库卡 (t64x, c920, w840) (1021240)
	简体中文字库卡 (t64x, c920, w840) (1021241)
	繁体中文字库卡

(t64x, c920, w840)  
(1021242)

延长保修

no supply  
product  
information  
available

用户可更换部件

c53x  
transfer  
belt mai  
ntenanc  
e kit (40  
x3572)  
c52x,  
c53x  
fuser ma  
intenanc  
e kit hv (40x3570  
)

unspsc 4321210  
代码 5

打印速 22页/每  
度 ( a4 分钟  
, 黑色  
) :

高达  
打印速 彩色:21  
度 ( a4 页/每分  
, 彩色 钟;黑白  
) : :22页/  
高达 每分钟

打印速 22页/每  
度 ( lett 分钟  
er, 彩  
色 ) :

高达  
首页打 10.5秒  
印时间  
( 黑色  
) 高达

首页打 < 11秒  
印时间  
( 彩色  
) 高达

打印分 1200 x  
辨率, 1200 dpi  
黑色 4800彩  
色质量  
(2400 x  
600 dpi)

打印分 1200 x



ame xp  
presenta  
tion serv  
er或citri  
x metafr  
ame pre  
sentatio  
n server  
3.0的mi  
crosoft  
window  
s 2003 se  
rver的  
终端服  
务 运行  
使用citr  
ix prese  
ntation  
server  
4.0 的mi  
crosoft  
window  
s 2000 se  
rver的  
终端服  
务 运行  
使用citr  
ix prese  
ntation  
server 4.  
0的micr  
osoft wi  
ndows  
2003 ser  
ver的终  
端服务

支持lin red flag  
ux 操作 linux  
系统 desktop  
4.0, 5.0li  
npus  
linux  
desktop  
9.2,  
9.3red  
hat enter  
prise  
linux ws  
3.0, 4.0,  
5.0suse

linux enterprise server 8.0, 9.0, 10, 11  
suse linux professional 9.1, 9.2, 9.3  
debian gnu/linux 3.1, 4.0  
inspire linux 5.0  
suse linux 10.0, 10.1, 10.2

支持 novell® open enterprise server for netware with nds, iprint or novell distributed print services (ndps) 带有 iprint 或 novell 分布式打印服务 (ndps) 的 novell netware 5.x、6.x

支持的其它操作系统 使用 os/400 主机打印转换的 ibm iseries 或 ibm as/400

® 系统  
， 带有  
tcp/ip  
和 os/40  
0 â ®  
v3r1 或  
更新版  
本事实  
上支持  
tcp/ip  
的任意  
平台

支持unisun  
x 操作 solaris  
系统 sparc 8,  
9, 10hp-  
ux  
11.00,  
11.libm  
aix 5.1,  
5.2,  
5.3sun  
solaris  
x86 10

信封容 1  
量

装订选 否  
件?

纸张处 250 页  
理标准 接纸架  
单页手  
动进纸  
槽250  
页进纸  
匣

纸张处 550 页  
理选件 进纸器  
进纸容 800页  
量(最  
大)

进纸容 250 页  
量(标  
准)

接纸架 250 页  
容量(  
最大)

接纸架 250 页  
容量(  
标准)

进纸器 2  
数量

进纸器 3  
数量，  
最大  
支持的 10  
介质尺 信封7  
寸 3/4  
信封9  
信封a4a  
5b5  
信封c5  
信封dl  
信封exe  
cutive对  
开纸jis-  
b5legalle  
tterstate  
ment通  
用纸张  
支持的 卡片纸  
介质类 信封标  
型 签普通  
纸张透  
明胶片  
请参考  
card  
stock &  
label gui  
de (卡  
片纸和  
标签使  
用指南  
)  
消耗品 3,000\*  
打印容 页彩色  
量 硒鼓 (c  
my)5,00  
0\* 页彩  
色高容  
量硒鼓  
(cmy)4,  
000\* 页  
黑色硒  
鼓\*依  
据iso/ie  
c 19798  
, 黑色  
碳粉盒  
或组合  
cmy碳  
粉盒连  
续打印





alk™tcp  
/ip ipv6  
网络打印方法 直接  
lpr/lpd  
ipsocket  
(raw tcp  
/ip)ipp  
(intern  
et 打印  
协议)  
http增  
强式 ip  
(端口  
9400) ft  
p, tftp  
tcp/ip 零配置  
应用程序 ddns, m  
服务 dnsntp  
集 : 网络  
时间协  
议ping,  
finger, te  
lnetftp  
字体和 9 种可  
符号集 缩放 pcl  
5e 字体  
中窄体  
, 正常  
, 宽体  
的 3 种 2  
种 pcl  
位图字  
体 39 种  
可缩放  
ppds  
字体 5  
种 ppds  
位图字  
体 84 种  
可缩放  
pcl 字体  
ocr-a,  
ocr-b  
可缩放  
pcl 5e  
字体更  
多信息  
, 请参  
考 techn  
ical refer  
ence (

技术参  
 考手册  
 )。91  
 种可缩  
 放 posts  
 cript  
 字体  
 打印机 pcl 5c  
 语言 ( 仿真pcl  
 标准) 6 仿真  
 个人打  
 印机数  
 据流 ( 6  
 ppds )  
 postscri  
 pt 3  
 仿真pdf  
 1.5xhtm  
 l  
 包装尺 570 x  
 寸 (毫 633 x  
 米 -高 553毫米  
 x 宽 x  
 长)  
 货盘数 8  
 量  
 尺寸 ( 484 x  
 毫米 - 440 x  
 高 x 宽 512毫米  
 x 长)  
 重量 ( 25.9公  
 公斤) 斤  
 噪声级 31dba  
 别, 空  
 闲时  
 打印噪 53dba  
 声级别  
 , 工作  
 时  
 产品保 1年有  
 修 限现场  
 服务  
 产品证 csa, ices  
 书 class b,  
 bsmi  
 class b,  
 vcci  
 class b,  
 fcc class  
 b, ul  
 60950

3rd  
edition,  
iec  
320-1,  
ce class  
b, cb iec  
60950,  
iec  
60825-1,  
gs  
(t ü v),  
semko,  
ul ar, cs,  
t ü v rh,  
c-tick  
mark  
class b,  
ccc class  
b, cispir  
22 class  
b, mic  
mark

打印负 75,000  
荷:高达 每月打  
印量

duty "recom  
cycle mended  
notes monthly  
page  
volume"  
is a  
range of  
pages  
that  
helps cu  
stomers  
evaluate  
lexmark  
' s  
product  
offerings  
based  
on the  
average  
number  
of pages  
custome  
rs plan  
to print  
on the  
device

each month. lexmark recommends that the number of pages per month be within the stated range for optimum device performance, based on factors including: supplies replacement intervals, paper loading intervals, speed, and typical customer usage." maximum monthly duty cycle" is defined as the maximum number of pages a device could deliver in a

month  
using a  
multishif  
t operati  
on. this  
metric  
provides  
a compa  
rison of  
robustn  
ess in  
relation  
to other  
lexmark  
printers  
and  
mfps.

指定操 温度：  
作环境 16 - 32  
°c湿  
度：8 -  
80% 相  
对湿度  
海拔高  
度：0 -  
3048 米  
( 10,00  
0  
英尺 )